

Oferta wg specyfikacji technicznej nr 2 ciągnika rolniczego – 1 szt.

Marka

Typ

Rok produkcji 2016

Lp.	Wymagania techniczne Odbiorcy	Parametry techniczne oferowanego produktu
1. DANE OGÓLNE		
1.1.	Ciągnik rolniczy - fabrycznie nowy, rok produkcji 2016	
1.2.	Ciągnik rolniczy z napędem na dwie osie 4x4	
1.3.	Model ciągnika powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego oraz co najmniej wymagania Dyrektywy 97/68/WE w zakresie emisji spalin.	
2. SILNIK		
2.1.	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany	
2.2.	Moc silnika minimum 110 KM	
2.3.	Liczba cylindrów minimum 4	
3. Napęd		
3.1.	Na dwie osie 4x4	
3.2.	Skrzynia biegów półautomatyczna z rewersem elektrohydraulicznym	
3.3.	Minimum 4 biegi, zmieniane pod obciążeniem	
3.4.	Skrzynia biegów: minimum 16-biegowa (16 do przodu, 16 do tyłu)	
3.5.	Koła nie mniejsze niż: przód R24, tył R38	
4. Tylny WOM		
4.1.	Sprzęgło wielotarczowe - niezależne	
4.2.	Automatyczny	
4.3.	Selekcja predkości z kabiny operatora	
4.4.	Minimalna moc z WOM - 25 KM	
5. OŚ PRZEDNIA		
5.1.	Sztywna	
5.2.	Samoczynne blokowanie mechanizmu różnicowego	
5.3.	Zwolnice planetarne	
5.4.	Kąt skrętu min 55*	
6. TYLNY MOST		
6.1.	Blokada mechanizmu różnicowego kół, sterowana elektrohydraulicznie	
7. OGUMIENIE		
7.1.	Ogumienie przód minimum: 460, przednie błotniki skrętne	
7.2.	Ogumienie tył minimum: 540, tylne błotniki z poszerzeniem	
7.3.	W kołach zainstalowane czujniki ciśnienia i temperatury	
8 UKŁAD KIEROWNICZY		
8.1.	Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem	
8.2.	Wspomaganie układu kierowniczego	
9. UKŁAD HAMULCOWY		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

9.1.	Hamulce z samoczynną regulacją	
9.2.	Tarcze w kąpeli olejowej działające na wały mechanizmu różnicowego	
9.3.	Hamulec ręczny wielotarczowy	
9.4.	Hamulce pneumatyczne przyczepy	
9.5.	Podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza	
10.	KABINA	
10.1.	Amortyzowana	
10.2.	Wyciszona komfortowa z szyberdachem	
10.3.	Klimatyzacja	
10.4.	Amortyzowany fotel kierowcy (zawieszony na poduszce powietrznej)	
10.5.	Wycieraczka + spryskiwacz przedniej i tylnej szyby	
10.6.	Światła robocze z przodu i tyłu ciągnika	
10.7.	Siedzisko dla instruktora (pasażera)	
10.8.	Wentylacja i ogrzewanie	
10.9.	Radioodtworacz z głośnikami i anteną	
10.10.	Filtr recyrkulacji powietrza	
10.11.	Teleskopowe lusterka odporne na wstrząsy	
10.12.	Kratka osłaniająca tylną szybę	
10.13.	System monitoringu rejestrujący lokalizację, i czasu pracy, śledzenie trasy przejazdu, parametry (łącznie z pomiarem poziomu paliwa) wraz z oprogramowaniem w języku polskim Firmy TEKOM ze zdalnym transferem danych na serwer Zamawiającego poprzez GPRS (licencja na wszystkie oferowane ciągniki bez ograniczenia czasowego oraz licencja na aplikację, licencja serwerowa)	
10.14.	Możliwość wsiadania i wysiadania na obie strony ciągnika	
10.15.	Gaśnica min 2KG ABC zamocowana dostępnym miejscu, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, 2 kamizelki odbłaskowe, młotek bezpieczeństwa, naklejki z ograniczeniem prędkości do 20 i 30 km/h, naklejone po wewnętrznej stronie – miejsce do ustalenia z Zamawiającym	
11.	WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE	
11.1.	Elektryczny odłącznik masy	
11.2.	Lampa błyskowa typu "kogut"- pomarańczowa typu Elektra LBO – 10T 12V	
11.3.	Akumulator min. 132Ah	
11.4.	Instalacja elektryczna 12V	
11.5.	Halogeny - minimum 2 sztuki, zamocowane w górnej części kabiny	
11.6.	W kabinie zamontowany sygnał akustyczny i świetlny powiadamiający kierowcę o wciśnięciu przycisku w przyczepie w przypadku podpięcia przyczepy przeznaczonej do przewozu osób	
12	ZBIORNIK PALIWA	
12.1.	Pojemność zbiornika paliwa 130l	
12.2.	Korek zamykany na klucz	
12.3.	Zabezpieczenie wlewu zbiornika paliwa przed włamaniem/kradzieżą typu TP / NI	
13.	TUZ	
13.1.	PRZEDNI:	
13.11.	Udźwig minimalny 2000 kg	
13.12.	Sterowany joystickiem z kabiny	
13.13.	Szybkosprzęgi	
13.14.	Dodatkowe siłowniki w podnośniku hydraulicznym	
13.15.	Obciążnik około 260 kg	
13.2.	TYLNY:	
13.2.1	Autostabilizatory	

109
[Handwritten signature]

13.2.2	Szybkosprzęgi	
13.2.3	Dodatkowe siłowniki w podnośniku hydraulicznym	
13.2.4	Zewnętrzne sterowanie TUZ + WOM na błotniku	
13.2.5	Minimalny udźwig podnośnika - 5000 kg	
13.2.6	Regulowany zaczep transportowy na listwie (97,1)	
13.2.7	Dolny zaczep rolniczy	
14. Hydraulika		
14.1.	Układ hydrauliczny zamknięty	
14.2.	Ciśnienie minimum - 170 bar	
14.3.	Minimum 4 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej, minimum 8 gniazd	
14.4.	Rozdzielacz i joystick sterujący pracą przedniego TUZ wraz układem umożliwiającym podłączenie i sterowanie pługiem	
14.5.	Powrót beciśnieniowy	
14.6.	EDC- układ elektronicznego sterowania siłą uciążu, Podnośnik	
14.7.	Wydajność pompy minimum 80 l/min	
14.8.	Przystosowanie ciągnika do obsługi przyczep z hydraulicznym układem wywrotu	
14.9.	Przystosowanie ciągnika do obsługi przyczep z jedno i dwu przewodowym układem hamulcowym	
15. DOKUMENTACJA		
15.1.	Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim	
15.2.	Katalog części zamiennych całego pojazdu (silnik, podwozie, nadwozie) - wersja elektroniczna	
15.3.	Instrukcja remontowa podzespołów pojazdu (podwozie + zabudowa) - wersja elektroniczna	
15.4.	Ciągnik winien posiadać świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, DTR, dokumenty niezbędne do rejestracji, sporządzone w języku polskim.	
15.5.	Instrukcje obsługi zamontowanych dodatkowych urządzeń wyposażenia,	
15.6.	Karta gwarancyjna	

Cena PLN netto/szt., słownie.....

Cena PLN brutto/szt., słownie:.....

Wartość PLN netto , słownie.....

Warunki gwarancji:

- lakier

- nadwozie, zabudowa

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją dostawy.
2. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania dostawy.

Te opis *Q* *Q* *g* *f*

3. Projekt Istotnych Postanowień Umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na warunkach przedstawionych w niniejszej specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Posiadamy wszelkie niezbędne zezwolenia do wykonywania przedmiotowego zlecenia.
5. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu złożenia ostatecznej oferty.

Wszelką korespondencję w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia należy kierować na następujący adres:

.....

Nr: tel. fax. e-mail:

.....
Miejscowość, data:

.....
Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy

