

**Załącznik nr 1c do SIWZ - Specyfikacja techniczna dla samochodu dostawczego do przewozu 6 osób i sprzętu**

**Specyfikacja techniczna**

**Marka:** .....

**Typ:** .....

**Rok produkcji:** 2015

**Wymagania techniczne Kupującego**

**1. DANE OGÓLNE**

- 1.1 Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego oraz obowiązujące na dzień rejestracji wymagania Dyrektywy 2007/715/EC w zakresie emisji spalin.
- 1.2 Kolor: biały

**2. NADWOZIE**

- 2.1 Nadwozie minimum 4 drzwiowe typu furgon
- 2.2 Odsuwane drzwi boczne przesuwne po prawej stronie, przeszklone, wyposażone w uchylną lub odsuwaną szybę, po prawej stronie oraz szybę po lewej stronie w przedziale pasażerskim
- 2.3 Drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami (otwierane min 180°), wyposażone w wycieraczki tylne
- 2.4 Kabina przystosowana do przewozu 6 osób wraz z kierowcą
- 2.5 Fotel kierowcy pojedynczy z regulacją przesuwu i wysokości, pochylecia oparcia i siedziska, z regulowanym zagłówkiem i podłokietnikiem
- 2.6 Przednie fotele - podwójne, ławkowe siedzenie pasażera
- 2.7 Tylne fotele - drugi rząd siedzeń - 3 osobowy, z uchylnym z możliwością szybkiego demontażu
- 2.8 Przeszklona część pasażerska z fabrycznie przyciemnianymi szybami
- 2.9 Zderzaki czarne lub w kolorze nadwozia

**3. BEZPIECZEŃSTWO**

- 3.1 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, bezwładnościowe (wszystkie fotele)
- 3.2 Układ hamulcowy wyposażony w system ABS
- 3.3 ESP, ASR
- 3.4 Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
- 3.5 Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu
- 3.6 Immobilizer
- 3.7 Korek wlewu paliwa zamykany kluczykiem lub zabezpieczony pokrywą blokowaną przez drzwi kierowcy
- 3.8 Fabrycznie zamontowane przednie światła przeciwmgłowe
- 3.9 Światła do jazdy dziennej fabryczne lub dodatkowe ledowe (homologowane) zamontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 3.10 Centralny zamek obsługiwany pilotem (z 2 pilotami w zestawie)
- 3.11 Wewnątrz skrzyni ładunkowej zaczepy do mocowania ładunku, minimum 4

**4. KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ**

- 4.1 Fartuchy przeciwbłotne - przednie i tylne
- 4.2 Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane
- 4.3 Podgrzewanie tylnej szyby, możliwość podgrzewania szyby przedniej
- 4.4 Elektrycznie sterowane szyby przednie
- 4.5 Układ kierowniczy ze wspomaganie
- 4.6 Radiodtwarzacz MP3, sterowany z kolumny kierowniczej lub kierownica wielofunkcyjna, komplet głośników przód, tył
- 4.7 Dywaniki gumowe przód i tył pojazdu

*[Handwritten signatures in blue ink]*

4.8	Lampki oświetlenia wnętrza
4.9	Obicia foteli - tkanina tekstylna ciemnej barwy
4.10	Klimatyzacja
4.11	Obcęże kół stalowych 16" z oponami letnimi - 4 szt. producentów z grupy Goodyear, Michelin, Pirelli, Continental, spełniające minimum: klasa E w zakresie oporu toczenia, klasa C w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, poziom hałasu poniżej 72 dB
4.12	Komplet oryginalnych pełnych kołpaków na zestaw kół letnich
4.13	Pełna, materiałowa, wykładzina ścian bocznych przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, sufitu
4.14	Pokrowce siedzeń na wszystkich miejscach siedzących

## 5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

5.1	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony
5.2	Długość - min 5500mm
5.3	Szerokość - min 1850mm (bez lusterek)
5.4	Wysokość - min 2300mm
5.5	Rozstaw osi 3600 - 3800 mm
5.6	Dopuszczalna ładowność minimum 1000 kg
5.7	Przestrzeń ładunkowa o długości minimum 2000 mm i oddzielona od części do przewozu osób kratką z możliwością szybkiego demontażu
5.8	Zawieszenie niezależne z kolumnami Mac Phersona
5.9	Przekładnia mechaniczna minimum 5-biegowa plus bieg wsteczny
5.10	Silnik wysokoprężny z doładowaniem o mocy minimum - 90kW
5.11	Napęd przedni

## 6. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

6.1	Bagażnik dachowy wykonany z aluminium z systemem ułatwiającym stabilne zamocowanie drabiny, łatwe jej wciągnięcie i opuszczenie
6.2	Nagrzewnica - spalinowa, programowana, z możliwością pracy bez uruchomionego silnika, zamontowana w miejscu zabezpieczonym przed dostaniem się błota
6.3	Gniazdo zasilania 12V w tylnym przedziale ładunkowym
6.4	Obcęże kół stalowych 16" z oponami zimowymi producentów z grupy Goodyear, Michelin, Pirelli, Continental, - 4 szt. , spełniające minimum: klasa E w zakresie oporu toczenia, klasa C w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, poziom hałasu poniżej 72 dB
6.5	Koło zapasowe pełnowymiarowe
6.6	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, apteczka pierwszej pomocy
6.7	Komputer pokładowy
6.8	Hak holowniczy do podpięcia przyczepy
6.9	Oznaczenie poprzez umieszczenie, na bokach oraz na tyle samochodów, logo firmowego zgodnego z dołączonym do specyfikacji wzorem

## 7. DOKUMENTACJA

7.1	Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim
7.2	Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
7.3	Instrukcje obsługi zamontowanych dodatkowych urządzeń wyposażenia
7.4	Karta gwarancyjna samochodu oraz zamontowanych urządzeń dodatkowych
7.5	Katalog stosowanych części zamiennych

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe  
 „Borians” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 Dyrektor ds. Handlowo-Finansowych  
 Agnieszka Gajewska  
 WICEPREZES ZARZĄDU



*Regul*