

Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	Wymagania PN-EN	Ilości szacunkowe na 12 m-cy dla PT "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 12 m-cy dla Oddziału Ektur Trans	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/ niezgodne	Odpis PFRON	Dostępne rozmiary	
1	Bluza drelitchowa	Preferowana tkanina - drelitch, bawełna 100% w kolorze granatowym o gramaturze 260 g/m ² o mocnym, zwartym splocie. Bluza, zapinana na suwak, 4 funkcjonalne kieszenie; dwie kieszenie na gorze na rękawy ze ściągaczem i regulacją na nape, logo - nadruk w kolorze zielonym	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259 poz. 2173) przenoszące postanowienia Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG spełniająca wymagania zawarte w PN-EN 340:2006, PN-P- 84525:1998	0	10						
2	Buty elektrostatyczne	Cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniki przepuszczalności pary wodnej, długość za kostkę, kołnierzyk miękko wypełniony pianką, podszewka z materiału dającego uczucie suchości i komfortu, półmiecchowy skórzany język, niemetalowe oczka, odbłaskowa biza w kolorze zapewnia lepszą widoczność pracownika i bezpieczeństwo pracy podszewa z poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego PU/TPU z systemem Shockabsorber. Bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, między podszewką wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, nie rysująca powierzchnię, posiadająca właściwości przeciwślizgowe, gładkość i elastyczność również w niskich temperaturach, lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzące nierówności podłoża, odporne na ścieranie, przelęca i pęknięcie, pochłaniająca energię w części piętowej, chroniąca nogę przed skręceniem, trwałe i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża, z preferowanym podnoskiem kompozytowym AirTec6, w którym specjalnie rozmieszczone otworki gwarantują stopie naturalną oddychalność, antyprzebielowa pod podszewką z elastycznego, nie zawierającego metalu w podnosku, dobre właściwości higieniczne obuwia, wyściółka o wysokiej higroskopijności i właściwościach higienicznych, izolująca termicznie od ciepła i zimna, antyelektrostatyczne, o rozmiarach od 39 do 47	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną PN-EN ISO 20345:2012 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne (onyg)	2	1						
3	Buty gumowe	Buty gumowe, antypoślizgowe, kolor - czarny, khaki, cholewka - guma syntetyczna, środek obuwia wykonany z materiału tekstylnego, elastyczna podszewa, obuwie sprężone i trwałe. Wysokość cholewki od 35 cm, muszą być zgodne z europejskimi normami EN 347-1/92, en 347-1/1A/1/96, EN 344-1/92, EN 344-1A/1/96. Rozmiar 39-47.	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG z dnia 21.12.1989 roku w sprawie ujednoczenia przepisów państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13 t. 10.str.98) oraz z normami zharmonizowanymi: PN-EN ISO 20344:2007, PN-EN ISO 20344:2007/A1:2008, PN-EN ISO 20347:2007, PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008, PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008	150	60						
4	Buty gumowe kwasoodporne	Kalosze wykonane w całości z polichloru winylu - całkowicie wodoodporne, z ocieplaczem dzięki któremu kalosze można użytkować przez cały rok - kalosze odporne na oleje mineralne i roślinne, rozcieńczone kwasy i zasady, alkoholi etylowy, solanki oraz nieczysto wapienne, - w rozmiarach 39-47, - wyrob posiadający certyfikat CE - nr WE/S/487/2004, podszewa antypoślizgowa. Rozmiar 40-45.	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG z dnia 21.12.1989 roku w sprawie ujednoczenia przepisów państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13 t. 10.str.98) oraz z normami zharmonizowanymi: PN-EN ISO 20344:2007, PN-EN ISO 20344:2007/A1:2008, PN-EN ISO 20347:2007, PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008, PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008	2	0						
5	Buty gumowo-filcowe	Gumofilce 3/4 wykonane z wierzchoł: PCV, dzianina poliestrowa - Podszywka: dzianina poliestrowa, PCV. Wyściółka: dzianina filcowa, w wkładką filcowa. Rozmiar 39-47	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG z dnia 21.12.1989 roku w sprawie ujednoczenia przepisów państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13 t. 10.str.98) oraz z normami zharmonizowanymi: PN-EN ISO 20347:2007, PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008, PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008	95	60						




L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	Wymagania PN-EN	Ilości szacunkowe na 12 m-cy dla PT "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 12 m-cy dla Oddziału Eitur Trans	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/ niezgodne	Odpis PFRON	Dostępne rozmiary
6	Buty letnie bez sznurowadeł	Cholewki wykonane ze skór naturalnych, bez sznurowadeł dla pracowników kolei, podszewka obłożona z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć, podszewka z dwuwarstwowego poluretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (na styku z podłożem - chroniąca przed poślizgiem warstwa litego poliuretanu, charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie i przecięcinie; warstwa wewnętrzna poliuretanu splecionego, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża), odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C, pochłanianie energii w części piętowej, jest trwałe, wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża, nieprzemakalne od podłoża, z metalowym podnoskiem chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J lub siłą nacisku do 15 kN, anielektrostatyczne, lekkie, elastyczne, wyjmowana wyściółka, dostępny w rozmiarach: 38-46, tęgosc - H 1/2.	Są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 89/686/EEG i spełniają wymogi zharmonizowanych norm: EN ISO 20345:2008 EN ISO 20347 -2008, EN ISO 20345:2004, EN ISO 20347:2004 oraz są identyczne ze środkami ochrony indywidualnej	10	10					
7	Buty robocze/trzewiki robocze	Trzewik ochronny posiadający podnosek i wkładkę antyprzebićciową. Cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry licowej drukowanej o grubości 2 mm w kolorze czarnym o zmniejszonej nasiąkliwości wody, wyjmowana i perforowana na całej powierzchni; wyściółka, zapewniająca komfort i dobrą wentylację stopy. Podszewka dwukolorowa, wykonana w technologii PU/PU - olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa z głębokim urzeźbieniem i samoczyszczącym bieżnikiem o dużej odporności na ścieranie, pochłanianie energii w części piętowej. Obuwie nieprzemakalne od podłoża, wyposażone w 4 naki obuwnicze, elementy zewnętrzne w kolorze pomarańczowym. Tęgosc 12.	Zgodny z wymogami Europejskiej Dyrektywy 89/686/EEG, zmodyfikowanej przez Dyrektywę Rady 96/58/EEG, europejskiej normy zharmonizowanej EN ISO 20345:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. 2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EEG i normą zharmonizowaną EN 340	650	180					
8	Buty sztyblety	Podszewka gumowa olejo-kwasoodporna (do 30% H2SO4) i lugooodporna (do 20% NaOH), odporna na zasady, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne odporne na ścieranie, pęknięcie i temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300 stopni C, z głębokim urzeźbieniem protektora oraz absorberami pochłaniającymi energię mikro wstrząsów, chroni przed poślizgiem cholewka wykonana ze skóry naturalnej, konstrukcja cholewki zapewnia bardzo dobrą wzruwalność obuwia podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania podnosek stalowy który chroni przed uderzeniem 200J połączenie podszewy z cholewką klejone wzmożone dodatkowym szyciem bocznym, tęgosc K zapewniająca wygodę użytkowania. Rozmiar 39-46.	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EEG i normą zharmonizowaną EN 340	10	10					
9	Czapka letnia	Czapka z daszkiem, drelich, z regulacją obwodu głowy, przednia część czapki wzmożniona, logo - nadruk w kolorze zielonym	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EEG i normą zharmonizowaną EN 340	650	140					
10	Czapka zimowa	Czapka z daszkiem i nausznikami, ortalionowa, ocieplana z logo - nadruk w kolorze zielonym	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EEG i normą zharmonizowaną EN 340	180	50					
11	Chorągiewka	Chorągiewka prostokątna na drewnianym sztylu o dł. 35cm żółta lub pomarańczowa	Wymagany znak CE. Magazyn BHP zakupi na wniosek zakupowy, brak jakiegokolwiek dokumentacji przy zakupie towaru.	10	10					
12	Fartuch roboczy - tekstylny	Fartuch roboczy damski dla sprzątaczek, rekawy krótkie - 2 kieszonki	Fartuch stylorowy PN-P-8405-02 Skład tkaniny: • 100% poliester	0	4					
13	Filtry do półmasek	Typu 3M kl A2 6055	Zgodny z przepisami Dyrektywy Rady 89/686/EEG oraz z krajową normą transponującą zharmonizowaną Normą Europejską EN 14387:2004	50	0					
14	Filtr przeciwpływowy	Filtr przeciwpływowy 592P2R (do półmasek)	Zgodny z przepisami Dyrektywy Rady 89/686/EEG oraz z krajową normą transponującą zharmonizowaną Normą Europejską EN 14387:2004	50	0					

Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	Wymagania PN-EN	Ilości szacunkowe na 12 m-cy dla PT "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 12 m-cy dla Oddziału Ektur Trans	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/ niezgodne	Opis PFRON	Dostępne rozmiary
15	Gwizdek na smyczy	Gwizdek nieprofesjonalny plastikowy zwykły	wymagany znak CE	10	10					
16	Kalesony	Gramatura 165-185, Kolor granatowy 80%, Kolor biały 20%, Bawełniane (z poliestrem)	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173)	30	0					
17	Kask czerwonony	Kask przeznaczony do ochrony górnej części głowy przed urazami wywołanymi przez spadające przedmioty oraz przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 440V. Kompletny kask jest systemem składającym się ze skrony oraz więźby, które pracują razem jako jeden moduł. Przeznaczony jest do użytkowania w zakresie temperatur od -10°C do +50°C typu Trauvox.	Zgodny z postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej oraz normą zharmonizowaną EN 397	300	70					
18	Kamizelka ocieplana	Kamizelka robocza ocieplana, pikowana, preferowana tkanina poliester/bawełna w kolorze granatowym, zapinana na suwaki i napy, górne i dolne kieszenie przykryte pałkami zapinanymi na rzepy oraz na suwaki, rękawy wykończone gumkami, logo - nadruk w kolorze zielonym	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG i normą zharmonizowaną EN 340	380	80					
19	Kamizelka ostrzegawcza	Pomarańczowa o intensywnej widzialności, dwa pasy odbłaskowe, logo nadruk w kolorze zielonym.	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG i normą zharmonizowaną EN 471/2013+A1 2007, EN340	100	80					
20	Klapyki iazienne	Klapyki kąpielowe męskie, posiadają protektor antypoślizgowy, wysoką podszewę w rozmiarach 37-47	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG	250	80					
21	Kombinezon przeciwpyłowy	Jednorazowy z polipropylenu, zapinany na zamek błyskawiczny, z kapturem i gumowymi ściągaczami w rękawach i nadgarstkach.	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG i z normą zharmonizowaną EN 340	50	0					
22	Kominiarka	Czapka wełniana z otworem na twarz, kolor czarny	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG i z normą zharmonizowaną EN 340	10	5					
23	Koszula flanelowa	Koszula flanelowa w kratę, 100% bawełna, gramatura 120 g/m2, zapinana na guziki, długi rękaw, kolor niebieski, kieszonka na lewej piersi.	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG, spełnia wymagania zawarte w PN-EN 340:2006, PN-P-84683:1992	550	200					
24	Koszula flanelowa z wszywkami	Koszula flanelowa w kratę, 100% bawełna, gramatura 120 g/m2, zapinana na guziki, długi rękaw, kolor niebieski, kieszonka na lewej piersi. Wszywka czterocyfrowa umieszczona na kieszeni.	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG, spełnia wymagania zawarte w PN-EN 340:2006, PN-P-84683:1992	70	0					
25	Koszulki T-shirt	Koszulka granatowa, 96% bawełna, 4% włókna węglowe, lekka, komfortowa i antystatyczna, z wyszywanym logo o wymiarach 10 x 2,5 cm, gramatura 185 g/m², Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG i z normą zharmonizowaną EN 340	1 200	180					
26	Kurtka długa ocieplana	Kurtka długa ocieplana, wodoszczelna z nylonu, odpinana podpinaka z pólami 180g/m2, kolor czarno-granatowy lub granatowy, elastyczne mankiety z zapleciem na rzep, kołnierz wykończony polarem, na plecach logo firmy. Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL.	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG i z normą zharmonizowaną EN 340	10	1					



L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	Wymagania PN-EN	Ilości szacunkowe na 12 m-cy dla PT "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 12 m-cy dla Oddziału Ektur Trans	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/nie zgodne	Odpis PFRON	Dostępne rozmiary
27	Kurtka ocieplana	Kurtka granatowa z długim rękawem, 100% polyester, ocieplana materiałem typu polar, zapinana na suwak z wysztywnionym logo firmy o wymiarach 10 x 12,5 cm Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG i z normą zharmonizowaną: EN 340	250	80					
28	Kurtka przeciwdeszczowa	Wykonana z dzianiny poliestrowej, powleczonej polichlorkiem winylu. Gramatura materiału 350 gram/m ² , grubość 50 mm. Kolor granatowy. Wyposazony w ściągany kaptur w części twarzonej. Dwie boczne kieszenie. Obustronnie zgrzewane szwy przodem wysokiej częstotliwości. Ochrona przed silnym wiatrem oraz deszczem, odpornym na zginanie przy wysokich ujemnych temperaturach do -50 oC, spełniająca europejskie normy: PN-EN 340 i PN-EN 343. Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG i z normą zharmonizowaną: EN 340	380	80					
29	Latařka dalekiego zasięgu	Z dodatkową przesłoną na światło zielone i czerwone	znak CE	10	10					
30	Maska przeciwpyłowa	Jednorazowa z filtrem w okolicy usi, biała, z gumką wokół głowy, typu FS-17 FFP1 D	Zgodnie z Dyrektywą o Środkach Ochrony Osobistej numer 89/686/EEC	150	400					
31	Ochronniki sluchu	Do pracy w hałasie o natężeniu 82-85dB, 95-110 dB	Wyrob zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686/EWG, oraz, jeżeli ma to zastosowanie, w normie krajowej transponującej ujednoliconą normę numer: EN352-2:2002	90	25					
32	Okulary ochronne	Okulary z poliwęglanu, jednoczęściowe z plastikimi, elastycznymi zausznikami i zintegrowany noskiem z poliwęglanu, osłonki boczne, okulary zabezpieczone przed zarysowaniami, zgodne z normą EN170	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG i normą zharmonizowaną EN 166	70	20					
33	Okulary ochronne/gogle	Gogle z poliwęglanu bezbarwne. Zakładane na elastyczną gumkę, z regulacją długości w miejscu mocowania, zapobiegające parowaniu, posiadające filtry ochronne, z miękką oprawką z PCV z szybką panoramiczną przeciwodblaskową, podznaczające do ochrony oczu przed odpyrkami ciał stałych, występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, pozyskiwania kopalin itp. Spełniające wymagania normy EN166	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG i normą zharmonizowaną EN 166	30	15					
34	Okulary przeciwsłoneczne	Okulary UV 400 z soczewkami przydymionymi, odblaskowymi z poliwęglanu jednoczęściowe z plastikimi, elastycznymi zausznikami i zintegrowany noskiem z poliwęglanu, osłonki boczne, okulary zabezpieczone przed zarysowaniami, wersja z soczewkami przyściemnianymi, zgodne z normą EN172 (ochrona przeciwsłoneczna)	Wyrob zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686, zwłaszcza w zakresie ergonomii, nieszkodliwosci oraz kofortu i z normą europejską EN 166/2001	400	80					
35	Opaska	Opaska na uszy polar, szerokości opaski 6-10cm, kolor czarny	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG i z normą zharmonizowaną: EN 340	30	10					
36	Opatrunek	Opatrunek indywidualny wodoszczelny MA151-WWWW-001	Zgodne z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03 listopada 2004 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz. U. 2004 Nr 251 poz. 2514) i postanowieniami Dyrektywy 93/42/EEC	280	80					
37	Ręcznik	Ręcznik kąpielowy frotte 100% bawełny, wymiary 140 -150 cm x 70 - 80 cm, gramatura 550 g	Spełnia wymagania normy: PN-EN 14697:2007	2200	400					
38	Ręcznik	Ręcznik kąpielowy frotte 100% bawełny, wymiary 100 cm x 50 cm, gramatura 550 g	Spełnia wymagania normy: PN-EN 14697:2007	0	100					
39	Rękawice kwasoodporne	Praca z kwasami i ługami oraz do pracy przy dużym obciążeniu mechanicznym do czyszczenia i konserwacji. Dobra wytrzymałość mechaniczna, o bardzo dobrej elastyczności, odporne na przekucie, długość 30-39 cm. CE 0121, EN 374, EN 388, rękawice ochronne zgodne z 89/686/EWG i 8-go Rozporządzenia Unii o bezpieczeństwie urządzeń i produktów (GPSGV)	Zgodne z przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG, normą EN420, EN388, EN374	10	4					
40	Rękawice ochronne	Rękawice ochronne wykonane z drelchu, wzmocnione skórą licową/bydlecą, zgodne z normami EN388 i EN420. (przykładowe poziomy odporności: 4 1 2 1) KAT. II	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej oraz z normami zharmonizowanymi: EN420, EN388	4500	500					

[Handwritten signatures and initials]

Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	Wymagania PN-EN	Ilości szacunkowe na 12 m-cy dla PT "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 12 m-cy dla Oddziału Eftur Trans	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/ niezgodne	Odpis PFRON	Dostępne rozmiary
41	Rękawice ochronne RTENI	Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane nitylmem, zakończone ściągaczem. Zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 4 i 2 1) i EN420. KAT II.	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej oraz z normami zharmonizowanymi: EN420, EN388	2000	1500					
42	Rękawice ochronne wulkanizatora	Rękawice dziane powlekane kauczukiem nitylowym, odporne na tłuszcz i oleje KAT. II	Zgodne z PN-EN 388:2006, EN ISO 10819 EN 388, kategoria II	150	150					
43	Rękawice spawalnicze	Rękawice ochronne spawalnicze pięciopalcowe, całe z dwioma długość 35 cm, na podszewce.	Zgodnie z EN12477:2001, EN12477:2001A1:2005, EN 388:2006, EN407:2004	40	18					
44	Rękawice wampirki	Rękawice ochronne, od strony chwytnej oblewane gumą	Zgodne z przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG, normą EN420	8200	400					
45	Skarpety zimowe	Skarpety wykonane z dzianiny typu frotte w technologii "sandwich", ściągacz typu "tenis", skład 80% bawełna tex, wzmocnienie włóknem syntetycznym (poliamid/poliester) 167 dtex, 40%. Kolor czarny. Skarpety powinny spełniać wymagania norm: PN-P 84004:2003.	Zgodnie z wymaganiami norm: PN-P 84004:2003.	2000	300					
46	Skutery	Wysoka cholewka ze skórzanych naturalnych, metalowy podnosek, odwarstwowa podszewka PU/PU podszewka o zróżnicowanej gęstości, olejoodporne ocieplane, w rozmiarach 37-47, cholewka zapinana na napy lub sprzączki, wysokość cholewki 35-40cm.	Zgodnie z PN-EN ISO 20345, s1, C1, SRC	130	50					
47	Spodnie robocze kierowcy	Spodnie robocze poliester-bawełna, typ "biodrówki", granatowe, wzmocnione w części kolanowej, kieszenie dwie z przodu i z tyłu, dwie z boku na wysokości uda, zapinane na napy; taśmy odbliaskowe (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbliask szerokość 25 mm).	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG i z normą zharmonizowaną: PN-EN 340, PN-EN 471-1997, PN-P-84525	250	70					
48	Spodnie robocze ogrodniczk i wodoszczelne ocieplane	Spodnie na szelkach, ocieplane, wodoodporne, taśmy odbliaskowe (podkład zielony, szerokość całkowita 50 mm odbliask szerokość 25 mm).	Zgodne z przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG	10	2					
49	Stoperki	Pakowane po 2 szt. zatyczki do uszu EAR SOFT	Zgodnie z EN352-2/2012	5000	700					
50	Tarcza spawalnicza	Tarcza spawalnicza mała, rozmiar filtra 10x5 cm. Materiał: preszpan	Zgodnie z wnioskami zakupowym Działu PT	7	1					
51	Trzewiki skórzane olejoodporne	Buty olejoodporne ze skóry łbowej, spody antypoślizgowe z podwójnego poliuretanu z przedłużeniem na metalowy podnosek, absorpcja energii EN-345-1, Rozmiar 39-47	Spełnia wymagania dyrektywy 89/686/EEC, EN ISO 20345:2011, EN 344-1:1993	12	8					
52	Ubranie kwasoodporne	Ubranie kwasoodporne, chroniące przed rozcieńczonymi kwasami i zasadami. Kolor niebieski.	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173) i postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną: PN-EN 340:2006 (EN340:2003), PN-EN 13034+A1:2010 (EN 13034:2005+A1:2009)	2	2					
53	Ubranie ocieplane	Ubranie męskie ciepłochronne do pracy w temp. poniżej -5°C spełniające wymagania normy PN-EN 342 I3; zapinane na guziki, materiał wierzchni bawełna 100% typu dreich; wypełnienie - włóknina - poliester 100%, podszywka poliester 100%. Kolor granatowy z logo firmy - nadruk w kolorze zielonym, taśmy odbliaskowe (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbliask szerokość 25 mm).	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173)	165	60					
54	Ubranie robocze drelchowe	Preferowana tkanina - dreich, bawełna 100% preferowany kolor granatowy; logo - nadruk w kolorze zielonym, pod taśmą odbliaskową (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbliask szerokość 25 mm). Spodnie w pas. Marynarka zapinana na guziki z trzema kieszeniami.	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173) przenoszące postanowienia Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG spełnia wymagania zawarte w PN-EN 340:2006, PN-P- 84525:1998	750	160					
55	Ubranie robocze drelchowe szwedzkie	Preferowana tkanina - dreich, bawełna 100% preferowany kolor granatowy; logo - nadruk w kolorze zielonym, taśmy odbliaskowe (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbliask szerokość 25 mm). Marynarka w pas, ściągacz po bokach, dwie kieszenie na piersiach zapinane na guzik. Spodnie z kieszeniami zapinaną na napy + logo. Logo na plecach marynarki	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173) przenoszące postanowienia Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG spełnia wymagania zawarte w PN-EN 340:2006, PN-P- 84525:1998	120	70					
56	Ubranie robocze szwedzkie z wszywkami	Preferowana tkanina - dreich, bawełna 100% preferowany kolor granatowy; logo - nadruk w kolorze zielonym, taśmy odbliaskowe (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbliask szerokość 25 mm). Marynarka w pas, ściągacz po bokach, dwie kieszenie na piersiach zapinane na guzik. Spodnie z kieszeniami zapinaną na napy + logo. Logo na plecach marynarki. Wszywka czterocyfrowa umieszczona na kieszeni marynarki oraz na klapie kieszeni przy spodniach	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.2005 Nr 259 poz. 2173) przenoszące postanowienia Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG spełnia wymagania zawarte w PN-EN 340:2006, PN-P- 84525:1998	70	0					

Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	Wymagania PN-EN	Ilości szacunkowe na 12 m-cy dla PT "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 12 m-cy dla Oddziału Ektur Trans	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/ niezgodnie	Odpis PFRON	Dostępne rozmiary
57	Wkłady do ochronników słuchu	<p>Wkłady dopasowane do ochronników słuchu do pracy w hałasie o natężeniu 82-85dB, 95-110 dB.</p> <p>Bluza ocieplana -kolor pomarańczowy -oznakowanie wg wzoru - opbinane rękawy (zamek) i wszyta podszewka do tkaniny wierzchniej - taśma odbłaskowa srebrna o szer. całkowita 5cm, odbłask o szer. 2,5cm, producent taśmy 3MScotchLite TM typ 8710 naszyta -rozmiary standardowe zgodne z normą PN-EN 13402-3/2006 i rozmiary niestandardowe. - wersja męska.</p> <p>Nici poliestrowo-poliestrowe lub poliestrowo-celulozowe do szycia ubrania mają spełniać PN-EN 12590/2002.</p> <p>Guziki, zamki i dodatki z tworzyw sztucznych muszą być odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne.</p> <p>-ochrona przed niekorzystnym wpływem temperatury do -250C, odzież przeznaczona do prac średnio ciężkich na otwartej przestrzeni. - musi spełniać wymagania normy PN-EN 342</p> <p>Parametry tkaniny: -bawełna 100% -wykończenie TW (trwały wykurcz), -gramatura min. 290g/m², -ociepłina włóknina o masie powierzchniowej 200g/m² z podszewką styłonową o masie 60g/m² - w rękawach kurki włóknina o masie powierzchniowej 360g/m² z podszewką styłonową o masie 60g/m² -temperatura prania i suszenia 60°C, suszenie w suszarkach bębnowych, -dopuszczalna kurczliwość po praniu i suszeniu do 2%.</p> <p>Dokumenty: -deklaracja zgodności WE z numerem certyfikatu i podaniem nazwy, adresu i numeru jednostki notyfikowanej; -instrukcja użytkownika w j.polskim -niełka z nazwą producenta, przepisem prania i konserwacji.</p>	<p>Wyrob zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686/EWG, oraz, jeżeli ma to zastosowanie, w normie krajowej transponującej ujednoliconą normę numer: EN352-2:2002</p> <p>Zgodnie z normami: PN-P-84525:1988, PN-EN 340:2006, pn-EN 12590/2002</p>	50						
58	Ubranie ocieplane pomarańczowe	<p>Spodnie ocieplane -kolor pomarańczowy -oznakowanie wg wzoru - wszyta podszewka do tkaniny wierzchniej - taśma odbłaskowa srebrna o szer. całkowita 5cm, odbłask o szer. 2,5cm, producent taśmy 3MScotchLite TM typ 8710 naszyta -rozmiary standardowe zgodne z normą PN-EN 13402-3/2006 i rozmiary niestandardowe. - wersja męska.</p> <p>Na spodniach z boku, lewej nogawki na wysokości uda dodatkowa kieszeń zapinana długość 18cm, szerokość 10cm.</p> <p>Nici poliestrowo-poliestrowe lub poliestrowo-celulozowe do szycia ubrania mają spełniać PN-EN 12590/2002.</p> <p>Guziki, zamki i dodatki z tworzyw sztucznych muszą być odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne.</p> <p>-ochrona przed niekorzystnym wpływem temperatury do -250C, odzież przeznaczona do prac średnio ciężkich na otwartej przestrzeni. - musi spełniać wymagania normy PN-EN 342</p> <p>Parametry tkaniny: -bawełna 100% -wykończenie TW (trwały wykurcz), -gramatura min. 290g/m², - włóknina ocieplina o masie powierzchniowej 360g/m² z podszewką styłonową o masie 60g/m² -temperatura prania i suszenia 60°C, suszenie w suszarkach bębnowych, -dopuszczalna kurczliwość po praniu i suszeniu do 2%.</p> <p>Dokumenty: -deklaracja zgodności WE z numerem certyfikatu i podaniem nazwy, adresu i numeru jednostki notyfikowanej; -instrukcja użytkownika w j.polskim -niełka z nazwą producenta, przepisem prania i konserwacji.</p>	<p>Zgodnie z normami: PN-P-84525:1988, PN-EN 340:2006, pn-EN 12590/2002</p>	25	10					

gjs



Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	Wymagania PN-EN	Ilości szacunkowe na 12 m-cy dla PT "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 12 m-cy dla Oddziału Eltur Trans	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/ niezgodne	Odpis PFRON	Dostępne rozmiary
59	Ubranie robocze drelichowe pomarańczowe	<p>Bluza robocza drelichowa typ szwedzki wykonana z tkaniny drelichowej o składzie surowcowym 100% bawełna, o gramaturze 290g/m2, trwałe wykurcz TW (kurczliwość po praniu i suszeniu w suszarce bębnowej do 2%) w rozmiarze zgodnym z systemem oznaczania wg PN-P-84525:1998, WYPRODUKOWANA ZGODNIE Z pn-en 340:2006, PN-P-84525:1998, PN-EN 12590/2002, PN-EN 471+A1:2010.</p> <p>spodnie robocze na pasek, dwie kieszenie naszyte na przódzie poniżej pasa, jedna kieszeń naszyta z tyłu po prawej stronie z klapką kryjącą zapinaną na guzik, jedna kieszeń naszyta na prawej nogawce z boku przy szwie tzw. całówka (długa wąska szera 10 cm, długość 20cm), z boku lewej nogawki na wysokości uda naszyta dodatkowa kieszeń zapinana na guzik o długości 18 cm, szerokości 10 cm), obwód pasa regulowany paskami naszytymi po bokach zapinanymi na guziki, wzmocnienia wszyte na kolanach, wzmocnienia wszyte w kroku po wewnętrznej stronie nakrywające szwy, szwy kryte, guziki i dodatki z tworzyw sztucznych odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne (w tym pranie chemiczne), mocowanie guzików i wykonanie dziurerek tylko na podwójnej warstwie materiału, do każdej szuki wyrobu wszyta metka z trwałym oznakowaniem nazwy producenta, rozmiarem i przepisem konserwacji, nici luźne do szycia w kolorze pomarańczowym, na obydwu nogawkach poniżej kolan naszyty jeden pas taśmy odblaskowej srebrnej o szer. 5 cm producent taśmy 3M Scotchlite typ 8910</p>	Zgodnie z normami: PN-P-84525:1998, PN-EN 340:2006, PN-EN 12590/2002	70	14					

