

Załącznik nr 1 do JPU - Wykaz asortymentu

Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe dla PTS "Befans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe dla PTS "Befans" sp. z o.o. Oddział Elnor-Trans
1	Buty letnie bez sznurowadeł	Cholewki wykonane ze skó naturalnych, bez sznurowadeł dla pracowników kolei, podszewka obłożona z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć, podszewka z dwustronnego poluretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (na styku z podłożem - chroniąca przed postęgiem warstwa lżeego poluretanu, charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie, pęknięcie i przecieranie, warstwa wewnętrzna poluretanu spełniającego elastyczne i skutecznie legodzi nierówności podłoża), odporne na temperaturę w krotkożyłym kontakcie do 180°C, pochłania energię w części pięłowej, jest trwałe, wytrzymałe, skutecznie legodzi nierówności podłoża, nieprzemakalne od podłoża, z metalowym podkoszkiem chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J lub siłą nacisku do 15 kN, antyelektrostatyczne, lekkie, elastyczne, wyjmowana wyściółka, dostępny w rozmiarach: 38-45, łęgość: H 1/2 z Posiadają certyfikat PN EN 20345 oraz deklaracja zgodności WE, znak CE.	para	30	16
2	Buty sztyblety	Podszewka gumowa olejko-kwasoodporna (do 30%H2SO4) i ługoodporna (do 20%NaOH), odporna na zasady, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, odporna na ścieranie, pęknięcie i temperaturę w krotkożyłym kontakcie do 300 stopni C, z gęłobotem urządzeniem protektora oraz absorberami pochłaniającymi energię mikro wstrząsów, chroni przed postęgiem cholewka wykonana ze skóry naturalnej, konstrukcja cholewki zapewnia bardzo dobrą wzłwalność, obuwie podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkownika podkoszek stałowy, który chroni przed uderzeniem 200J, łęgość: H 1/2 z Posiadają certyfikat PN EN 20345 oraz deklaracja zgodności WE, znak CE.	para	30	16
3	Fartuch roboczy - tekstylny	Fartuch roboczy damski dla sprzączek, rekawy krotkie - 2 kieszonki.	szt.		6
4	Filtiry do pdmasek	Typu 3M KI A2 6055.	szt.	200	
5	Filtr przeciwpłowy	Filtr przeciwpłowy 5925P2R (do pdmasek).	szt.	200	
6	Gwizdek na smyczy	Gwizdek nieprofesjonalny metalowy zwykły.	szt.	40	4
7	Kalesony	Gramatura 165-185, Kolor granatowy 80%, Kolor biały 20%, Bawełniane (z poliestrem).	szt.	30	
8	Komlanka	Czapka wełniana z otworem na twarz, Kolor czarny.	szt.	20	5
9	Kurtka przeciwdeszczowa Kolej	Wykonana z dzianiny poliestrowej, powłokowej polichlorokwenu winylu, Gramatura materiału 350 gram/m2, grubość 50 mm, Kolor pomarańczowy, Wyposazony w solidny kapłur w części twarzowej, Dwie boczne kieszenie, Obustronne zgrzewanie szwy przędem wysokiej częstołlıności, Ochrona przed silnym wiatrem oraz deszczem, odpornym na zgniatanie przy wysokich ujemnych temperaturach do 50%włgoności względnę, spełniający europejskie normy: PN-EN 340 I PN-EN 343, Logo - nadruk w kolorze zielonym umieszczone na plecach, o wymiarach 5 X 23 cm, Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.	szt.	30	8
10	Maska przeciwpłowa	Jednorzeczona z filtrem w okolicy ust, biała, z gumką wokół głowy, Typu FS-17 FFP1 D.	szt.	600	354
11	Opatrunek	Opatrunek Indywidualny wodoczułłny MA151-1WWW-001.	szt.	600	148
12	Skutery	Wysoka cholewka ze skół łęczonych naturalnych, metalowy podkoszek, dwustronna podszewka PU/PU podszewka o zróżnicowanej gęstości, olejoodpome ocieplane, w rozmiarach 37 - 48, cholewka zapinana na nępy lub sprzączki, wysokość cholewki: 30 - 35 cm. Posiadają certyfikat PN EN 20345 oraz deklaracja zgodności WE, znak CE.	para	400	116
13	Tarcza spawalnicza	Tarcza spawalnicza mała, rozmiar filtra 10x5 cm. Materiał: przepżan, "	szt.	3	2
14	Trzewiki spawacza	Buty olejoodpome, ze skóly licowej, spody antypoślizgowe z podwójnego poluretanu z przedłużeniem na metalowy podkoszek, zapinane na sprzączkę Rozmiar 39-47, Zgodne z normą PN-EN ISO 20345.	szt.	16	10

Lp.	Asortyment	Opis assortymentu	Jm.	Ilości szacunkowe dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Oddział Elbur-Trans
15	Ubranie dla spawaczy Bluza trzypopalinowa (spawalnicza) - kolor: granatowy, - rozmiar standardowe zgodnie z normą PN-EN 13402-3/2006 i rozmiar niestandardowy, - oddzielny muszkietaż wymogi norm PN-EN ISO 11612. - logo - nadruk w kolorze zielonym. Paranety tkaniny: - tkanina bawełniana niepalna, - właściwości niepalne do 50 prań w temperaturze prania i suszenia 600C, suszenie w suszarkach bębnowych, - gramatura: tkanina zewnętrzna - min. 270g/m ² ; - tkanina wewnętrzna (podszewka) - min. 250g/m ² . Konstrukcja wyrobu: - karczek (przed, tył) wzmocnione z wentylacją, - nici niepalne do szwów na zewnątrz wyrobu. Społnitro trzypopalinowe (spawalnicza): - kolor granatowy, - oznakowanie wg wzoru, taśmy odbiaskowe (pokład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbiask szerokość 25 mm), - rozmiar standardowe zgodnie z normą PN-EN 13402-3/2006 i rozmiar niestandardowy. Paranety tkaniny: - tkanina bawełniana niepalna, - właściwości niepalne do 50 prań w temperaturze prania i suszenia 600C, suszenie w suszarkach bębnowych, - gramatura: tkanina zewnętrzna - min. 270g/m ² ; - tkanina wewnętrzna (podszewka) - min. 250g/m ² . Konstrukcja wyrobu: - przody nogawek wzmocnione, - nici niepalne do szwów na zewnątrz wyrobu. - oddzielny muszkietaż wymogi norm PN-EN ISO 11612.	kpl	3	4

Legenda do odwołań użytych w opisie assortymentu

1	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG
2	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG z dnia 21.12.1989 roku w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13 l. 10 str.98) oraz z normami zharmonizowanymi: PN-EN ISO 20344:2007, PN-EN ISO 20347:2007, PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008
3	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną PN-EN 345-1:1996. Obowiązuje do użytku w pracującym środowisku ochrony indywidualnej certyfikatu oceny Typ we nr WE/S/117/2004 wydanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.
4	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną PN-EN 345-1:1996.
5	Środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymaganiami Dyrektywy 89/686/EWG odpowiadają standardom narodowym oraz Transponują z harmonizowanymi normami europejskimi EN 612, 352, 397, 166.
6	Środek zgodny z postanowieniami Dyrektywy o Środkach Ochrony Osobistej numer 89/686/EEC, należącej do grupy Dyrektyw wynikających z Aktu 96 Traktatu Europejskiego, oraz jest certyfikowany i zgodny z Normą Europejską EN 343 Klasa 3:1.
7	Produkt zgodny z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EEC oraz we właściwych przypadkach, z normą krajową transponującą zharmonizowaną normą nr EN552-1:20025
8	Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r (Dz. U. nr 259, poz. 2173), wdrażającego do prawa polskiego dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG oraz z normami zharmonizowanymi: EN 166:1995; EN 166:2001.
9	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną EN420
10	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną EN420
11	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki pracy i polityki społecznej z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej oraz Dyrektyw 89/686/EWG
12	Posiada certyfikat europejski (WE/S/438/2004 - Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej).

guy
 Zuchw. i. d. Hb

PROTOKÓŁ ODBIORU

Wykonawca:

.....
.....
.....

Zamawiający:

.....
.....
.....

Opis przedmiotu dostawy:

Asortyment wyszczególniony w zamówieniu nr

Uwagi

.....
.....
.....
.....

Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....

(data, podpis)

(data, podpis)


Zuchniczka

Załącznik nr 4 do IPU – sposób wykonania logo

Wzory logo do wykonania na odzieży roboczej

Wzór 1: **betrans**

- kolor zielony, pantone 347, cmyk C-72 M-0 Y-100 K-43, ral 6029

Na pozycjach nr:

- ✓ 9 Kurtka przeciwdeszczowa Kolej - logo umieszczone na plecach; 5cm x 23cm;
- ✓ 15 Ubranie dla spawaczy - logo umieszczone na plecach; 5cm x 23cm;

Gly
Pudnicki