

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY WYKONAWCY

W odpowiedzi do ogłoszonego Postępowania zakupowego o udzielenie Zamówienia nr BTC/FH/0882/402/2017 pn.: „Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony indywidualnej” działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faks:

NIP:

REGION:

składam niniejszą ofertę wstępna na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ:

Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Oddział o.o.	Ilości szacunkowe na "Betrans" sp. z o.o. Oddział Eitur-Tians	Cena PLN netto za J.m.	Cena netto PLN za J.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/ niezgodne	Dostępne rozmiary
1	Buty letnie bez sznurowadeł	Cholewki wykonane ze skór naturalnych, bez sznurowadeł dla pracowników kolei, podszewka obłożona z materiału o dużej przepuszczalności par wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć, podszewa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (na styku z podłożem - chroniąca przed posłizgnięciem warstwa litego poliuretanu, charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie, pęknięcie i przecięcie; warstwa wewnętrzna poliuretanu spienionego, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża), odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C, pochłania energię w części pletwowej, jest trwałe, wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża, nieprzemakalne od podłoża, z metalowym podnoskiem chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J lub siłą nacisku do 15 kN, antyelektrostatyczne, lekkie, elastyczne, wyjmowana wyściółka, dostępny w rozmiarach: 38-46, tęgość- H 1/2, 3. Posiadają certyfikat PN EN 20345 oraz deklaracja zgodności WE, znak CE.	para	30	16				
2	Buty sztyblety	Podszewa gumowa olejo-kwasoodporna (do 30%H2SO4) i ugodoodporna(do 20%NaOH), odporna na zasady, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, odporna na ścieranie, pęknięcie i temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300 stopni C.z grubościem urzeźbieniem protektora oraz absorberami pochłaniającymi energię mikro wstrząsów, chroni przed posłizgnięciem cholewka wykonana ze skóry naturalnej, konstrukcja cholewki zapewnia dobrą wzuwalność obuwia podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkownika podnosek stalowy który chroni przed uderzeniem 200Jpołączenie podszewy z cholewką klejone wzmocnione dodatkowym szyciem bocznym, tęgość K zapewniająca wygodę użytkownika. Rozmiar 39-46. Posiadają certyfikat PN EN 20345 oraz deklaracja zgodności WE, znak CE.	para	30	16				
3	Fartuch roboczy - tekstylny	Fartuch roboczy damski dla sprzątaczek, rekawy krótkie - 2 kieszonki.	szt.	6					
4	Filtry do półmasek	Typu 3M KI A2 6055.	szt.	200					
5	Filtr przeciwpylewy	Filtr przeciwpylewy S92P2R (do półmasek).	szt.	200					
6	Gwizdek na smyczy	Gwizdek nieprofesjonalny metalowy zwykły.	szt.	40	4				
7	Kalesony	Gramatura 165-185, Kolor granatowy 80%, Kolor biały 20%, Bawełniane (z poliestrem).	szt.	30					
8	Kominarka	Czapka wełniana z otworem na twarz, kolor czarny.	szt.	20	5				
9	Kurtka przeciwdeszczowa Kolej	Wykonana z dzianiny poliestrowej, powleczonej polichlorkiem winylu. Gramatura materiału 350 gram/m2, grubość 50 mm. Kolor pomarańczowy. Wyposażony w solidny kaptur w części twarżowej. Dwie boczne kieszenie. Obustronnie zgrzewane szwy prądem wysokiej częstotliwości. Ochrona przed silnym wiatrem oraz deszczem, odpornym na zgnanie przy wysokich ujemnych temperaturach do 50%wilgotności względnej, spełniający europejskie normy: PN-EN 340 PN-EN 343. Logo - nadruk w kolorze zielonym umieszczone na plecach, o wymiarach 5 X 23 cm. Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.	szt.	30	8				
10	Maska przeciwpylewa	Jednorazowa z filtrem w okolicy ust, biała, z gumką wokół głowy, typu FS-17 FFP1 D.	szt.	600	354				
11	Opatrunek	Opatrunek indywidualny wodoodporny MA151-WWWW-001.	szt.	600	148				
12	Skutery	Wysoka cholewka ze skór tłoczonych naturalnych,metalowy podnosek, dwuwarstwowa podszewa PU/PU podszewa o różnicowanej gęstości, olejooodporna ocieplana, w rozmiarach 37-48, cholewka zapinana na napy lub sprzączki, wysokość cholewki 30-35 cm. Posiadają certyfikat PN EN 20345 oraz deklaracja zgodności WE, znak CE.	para	400	116				
13	Tarcza spawalnicza	Tarcza spawalnicza metal, rozmiar filtra 10x5 cm. Materiał: presspan.11	szt.	3	2				
14	Trzewiki spawacza	Buty olejooodpome, ze skóry licowej, spody antypoślizgowe z podwójnego poliuretanu z przedłużeniem na metalowy podnosek, zapinane na sprzączkę.Rozmiar 39-47. Zgodne z normą PN-EN ISO 20345.	szt.	16	10				



 Kurzydłok

 Impoła

 Kowalska

Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Oddział Elfur-Trans	Ilości szacunkowe na dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Elfur-Trans	Cena PLN netto za J.m.	Cena netto PLN za J.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/ niezgodne	Dostępne rozmiary
15	Ubranie dla spawaczy	<p>Bluza trudnopalna (spawacza)</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: granatowy, - rozmiary standardowe zgodne z normą PN-EN 13402-3/2006 i rozmiary niestandardowe. - Odzież musi spełniać wymogi norm PN-EN ISO 11612. - logo - nadruk w kolorze zielonym. - Parametry tkaniny: - tkanina bawełniana niepalna, - właściwości niepalne do 50 prani w temperaturze prania i suszenia 600C, suszenie w suszarkach bębnowych, - gramatura: tkanina zewnętrzna - min. 270g/m², - tkanina wewnętrzna (podszewka) - min. 250g/m². <p>Konstrukcja wyrobu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - karczek (przód, tył) wzmoocnione z wentylacją, - nici niepalne do szwów na zewnątrz wyrobu. <p>Spodnie trudnopalne (spawalicze):</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: granatowy, - oznakowanie wg wzoru, taśmy obłaskowe (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbłask szerokość 25 mm), - rozmiary standardowe zgodne z normą PN-EN 13402-3/2006 i rozmiary niestandardowe. - Parametry tkaniny: - tkanina bawełniana niepalna, - właściwości niepalne do 50 prani w temperaturze prania i suszenia 600C, suszenie w suszarkach bębnowych, - gramatura: tkanina zewnętrzna - min. 270g/m²; - tkanina wewnętrzna (podszewka) - min. 250g/m². <p>Konstrukcja wyrobu: - przody nogawek wzmoocnione, - nici niepalne do szwów na zewnątrz wyrobu, - konstrukcja wyrobu zgodna z normą PN-EN ISO 11612.</p>	kpl	3	4				

Legenda do odwołań użytych w opisie asortymentu

1	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG
2	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG z dnia 21.12.1989 roku w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, l. 10, str. 98) oraz z normami zharmonizowanymi: PN-EN ISO 20344:2007, PN-EN ISO 20347:2007, PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008
3	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną PN-EN 345-1:1996. Obsuwie bezpieczne do użytku w pracujących w środowisku ochrony indywidualnej, certyfikatu oceny typ we nr WES/117/2004 wymaganego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.
4	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną PN-EN 345-1:1996.
5	Środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymogami Dyrektywy 89/686/EWG odpowiadają standardom narodowym oraz transportują z harmonizowanymi normami europejskimi EN 812, 352, 397, 166.
6	Środek zgodny z postanowieniami Dyrektywy o Środkach ochrony Osobistej numer 89/686/EEC, należącej do grupy Dyrektyw wynikających z Artykułu 95 Traktatu Europejskiego, oraz jest certyfikowany i zgodny z Normą Europejską EN 343 Klasa 3:1.
7	Produkt zgodny z postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EEC oraz we wdrożonych przepisach, z normą krajową transponującą zharmonizowaną normą nr EN352-1:20025
8	Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 259, poz. 2173), wdrażającego do prawa polskiego dyrektywę Rady Wspólnocie Europejskiej 89/686/EWG oraz z normami zharmonizowanymi: EN 166:1995; EN 166:2001.
9	Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną PN-EN 345-1:1996.
10	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną EN420
11	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki pracy i polityki społecznej z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, oraz Dyrektywę 89/686/EWG
12	Pełniada certyfikat europejski WES/439/2004, Wyrob spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją dostawy.
2. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania Umowy.
3. Zapoznaliśmy się z otrzymanym SIWZ i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
4. Jesteśmy związani z niniejszą ofertą przez okres:
5. Projekt IPU, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na warunkach w nim określonych.
6. Przedmiot Zamówienia zrealizujemy w terminie i na warunkach określonych w SIWZ.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w „Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE” oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty/Ofercie ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/dostawiać/robota budowlane lub podwykonawcy, będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
8. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego Postępowania należy kierować na adres:

osobą upoważnioną do kontaktu jest:.....
 adres poczty elektronicznej:.....
 nr. telefonu:.....

.....
 Miejsce i data

 podpis osoby upoważnionej
 do reprezentowania Wykonawcy



