

Harmonogram konserwacji ciągnika rolniczego New Holland

Interwał	Wymiana	Kontrola	Czyszczenie	Smarowanie	Regulacja	Wymiana płynu
po pierwszych 50 mth			Prace serwisowe			
po 300 mth	Wymiana oleju silnikowego i jego filtra	Sprawdzanie połączeń układu dolotu powietrza silnika	Czyszczenie filtra liniowego płynu DEF/AdBlue		Regulacja hamulca postojowego	
	Wymiana filtra wstępnego paliwa oraz wkładu filtra paliwa	Sprawdzanie złączy przewodu sztywnego chłodnicy oleju przekładniowego				
	Wymiana wkładu zewnętrznego w silnikowym filtrze powietrza	Kontrola poziomu elektrolitu w akumulatorach				
	Wymiana filtra oleju pompy pomocniczej	Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego, poziomu oleju tylnej osi i poziomu oleju hydraulicznego				
		Kontrola poziomu oleju w mechanizmie różnicowym osi przedniej przy napędzie na 4 koła oraz poziomu oleju w piastach				
	Kontrola poziomu oleju w przekładni przedniego WOM					
po 1200 mth	Wymiana filtrów powietrza w kabinie					Wymiana oleju w mechanizmie różnicowym 4WD
	Wymiana filtra oleju hydraulicznej pompy ssącej					Wymiana oleju w piastach z przekładnią obiegową 4WD
						Wymiana oleju w przekładni przedniego WOM
				Smarowanie łożyska wału osi tylnej		