

Piaski, 28.08.2020r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ dotyczące Postępowania zakupowego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego negocjacjami handlowymi nr BTC/FZ/1582/169/2020/P pn.: „Dostawa żurawia samojezdnego o udźwigu max 30 – 40 Mg”.

11. **Pytanie:** Szanowni Państwo po zapoznaniu się z specyfikacją podwozia oraz konsultacjami technicznymi z producentami podwozi prosimy o zmianę w wymaganiach prześwitu podwozia: Jeden z parametrów wymaganych przez Zamawiającego jest niemal niemożliwy do spełnienia tj. prześwit min 400 mm. Możemy zaoferować podwozie dedykowane pod żuraw z dostawą w terminie wskazanym przez Zamawiającego lecz pod mostami ma prześwit 327 mm a pod przednią osią 356 mm. Prześwit pod podwoziem 399 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, aby prześwit pod podwoziem wynosił min. 399mm. Zamawiający wprowadzi modyfikację treści SIWZ w tym zakresie (pkt. 2.7. Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy Wykonawcy oraz pkt. 1.2.7. Załącznika nr 1 do IPU - Specyfikacja techniczna żurawia samojezdnego).