

## Specyfikacja minimalnych parametrów technicznych i wyposażenia ładowacza czołowego

Fabrycznie nowy ładowacz czołowy wyposażony w łyżkę i widły:

Wysokość podnoszenia min 3500 cm

Widły do palet o udźwigu min. 1500 kg

Łyżka o szerokości min. 200 cm

Amortyzator przeciwwstrząsowy

Sterowany joystickiem z kabiny

Pasujący do ciągnika rolniczego Ursus 1614

Z usługą montażu

---

„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni  
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu  
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000134150  
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060 numer BDO: 000019106