

Część 2: FABRYCZNIE NOWA ZABUDOWA KONTENER Z WINDĄ – 2 pojazdy

	Specyfikacja :	Informacja o parametrach proponowanego pojazdu:
I.	Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR:	
1.	Grupa ciężkie dostawcze/ Klasa ciężkie dostawcze	
II.	Silnik:	
1.	Spalinowy, wysokoprężny, rzędowy,	
2.	Liczba cylindrów min. 4	
3.	Rodzaj paliwa – olej napędowy	
4.	Moc minimalna 95 kW	
5.	Norma emisji spalin minimum Euro 6	
III.	Skrzynia biegów i układ napędowy:	
1.	Przekładnia manualna minimum 5-cio biegowa + 1 bieg wsteczny	
2.	Przedni napęd	
IV.	Nadwozie	
1.	Nadwozie 2 drzwiowe, zabudowa typu kontener z windą załadunkową.	
2.	Kabina przystosowana do przewozu minimum 3 osób wraz z kierowcą	
3.	Fotel kierowcy pojedynczy z regulacją przesuwu i wysokości, pochylenia oparcia, z regulowanym zagłówkiem i podłokietnikiem	
4.	Przednie fotele - podwójne, ławkowe siedzenie pasażera	
5.	Kontener o długości / szerokości /wysokości minimum 3500 / 2000 / 1900 mm	
6.	Przestrzeń ładunkowa kontenera przedzielona wzdłuż barierą umieszczoną centralnie dzielącą komorę na dwie osobne strefy, łatwą w demontażu. Wyposażona w system zabezpieczenia ładunku (listwy boczne po dwie na każdą stronę kontenera i symetrycznie po dwie na każdej stronie przegrody) wraz z 4 regulowanymi belkami/drążkami, umożliwiającymi blokowanie ładunku (na 1/4 i 1/2 wysokości od podłogi)	
7.	Wysokość całkowita pojazdu w przedziale 2200 mm – 2700 mm	
8.	Ładowność minimum 1000 kg	

Załącznik nr 2 - Formularz część 2

9.	Rozstaw osi w przedziale min 3600 mm	
10.	Wysokość - min 2100 mm	
11.	Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg	
12.	Spojler dachowy dostosowany do wysokości zabudowy kontenera	
13.	Korek wlewu paliwa zamykany kluczykiem lub zabezpieczony blokową pokrywą	
V.	Lakier	
1.	Kolor biały	
VI.	Układ hamowania i kontroli trakcji:	
1.	ABS	
2.	System stabilizacji toru jazdy	
VII.	Układ kierowniczy:	
1.	Regulacja kolumny kierowniczej w minimum jednej płaszczyźnie	
2.	Wspomaganie układu kierowniczego	
VIII.	Bezpieczeństwo:	
1.	Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera	
IX.	Koła:	
1.	Wszystkie koła minimum 16', obręcze kół stalowe,	
2.	Opony wielosezonowe	
3.	Komplet oryginalnych pełnych kołpaków	
4.	Pełnowymiarowe koło zapasowe	
X.	Oświetlenie:	
1.	Światła do jazdy dziennej	
2.	Przednie światła przeciwmgielne	
XI.	Wyposażenie:	

Załącznik nr 2 - Formularz część 2

1.	Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym	
2.	Klimatyzacja	
3.	Centralny zamek sterowany zdalnie, działający na wszystkie drzwi	
4.	Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem, sterowany zdalnie z kluczyka lub pilota alarmu	
5.	Elektrycznie regulowane szyby w przednich drzwiach	
6.	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne	
7.	Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, sterowanie radiem i zestawem głośnomówiącym w kole kierownicy lub na kolumnie kierownicy, minimum 2 głośniki	
8.	Fotel kierowcy z minimum: regulacją wysokości, regulacją pochylenia oparcia, przesuwany przód-tył	
9.	Immobiliser	
10.	Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej	
11.	Oświetlenie przestrzeni ładunkowej	
12.	Winda załadownicza o udźwigu minimum 750 kg, sterowanie z zewnątrz oraz za pomocą sterownika na przewodzie rozciągany spiralnym z uchwytem mocującym w przestrzeni ładunkowej, o szerokości równej szerokości zabudowy	
13.	Dodatkowe ogrzewanie postojowe w przedziale osobowym , nagrzewnica - spalinowa, z możliwością pracy bez uruchomionego silnika, zamontowana w miejscu zabezpieczonym przed dostaniem się błota	
14.	Fartuchy przeciw błotne – przednie i tylne	
15.	Komplet dywaników gumowych w całej przestrzeni pasażerskiej pojazdu	
16.	Dodatkowe pokrowce wszystkich siedzeń z materiału o podwyższonej wytrzymałości, odporne na zabrudzenia, łatwo zmywalne	
17.	Apteczka samochodowa spełniająca wymagania norm DIN13164 – 1szt.	
18.	Gaśnica	
19.	Trójkąt ostrzegawczy	
20.	Lewarek	
21.	Klucz do kół	
22.	Kamizelka odblaskowa – ilość zgodna z ilością miejsc siedzących	

23.	Minimum dwa komplety kluczyków	
-----	--------------------------------	--

Zamawiający wymaga na etapie RFI do przesłania wraz z wyceną:

1. Szczegółowych warunków gwarancji (w tym podanie okresów gwarancji).
2. Informacji o normatywach i czynnościach serwisowych do przebiegu 200 000 km.
3. Szacunkowego kosztu serwisu na podstawie powyższych normatywów serwisowych w okresie do 5 lat eksploatacji lub do przebiegu do 200 tkm.

Dane firmy składającej wycenę			
Nazwa	Adres /NIP	Adres mailowy	Nr telefonu

FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ DLA CZĘŚCI 2			
Nazwa producenta i model proponowanego pojazdu	Szacowany termin realizacji (przewidywana możliwa data dostawy)	Liczba sztuk	Cena netto w [PLN] za sztukę
		2	
Szacunkowy kosztu serwisu na podstawie powyższych normatywów serwisowych w okresie do 5 lat eksploatacji lub do przebiegu do 200 tkm			

.....
Data i podpis