

Część 6: FABRYCZNIE NOWY DOSTAWCZY 2 OSOBOWY Z IZOTERMĄ – 1 pojazd

	Specyfikacja :	Informacja o parametrach proponowanego pojazdu:
I.	Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR:	
1.	Grupa lekkie dostawcze/ Klasa kombi van	
II.	Silnik:	
1.	Spalinowy, wysokoprężny lub iskrowy, rzędowy,	
2.	Liczba cylindrów min. 4	
3.	Rodzaj paliwa – olej napędowy lub benzyna	
4.	Moc minimalna 70 kW	
5.	Norma emisji spalin minimum Euro 6	
III.	Skrzynia biegów i układ napędowy:	
1.	Przekładnia manualna minimum 5-cio biegowa + 1 bieg wsteczny	
2.	Przedni napęd	
IV.	Nadwozie	
1.	Drzwi boczne, prawe, przesuwne, nieprzeszkolone,	
2.	Tylne drzwi dwuskrzydłowe – nieprzeszkolone izolowane jak zabudowa	
3.	Przestrzeń ładunkowa nieprzeszkolona o długości minimum 1600 mm	
4.	Ilość miejsc siedzących – 2 lub 3	
5.	Długość całkowita minimum 4400 mm	
6.	Ładowność minimum 600 kg	
V.	Lakier:	
1.	Kolor biały	
VI.	Układ hamowania i kontroli trakcji:	
1.	ABS	

Załącznik nr 6 - Formularz część 6

2.	System stabilizacji toru jazdy	
VII.	Układ kierowniczy:	
1.	Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej płaszczyźnie: góra-dół	
2.	Wspomaganie układu kierowniczego	
VIII.	Bezpieczeństwo:	
1.	Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera	
IX.	Koła:	
1.	Wszystkie koła minimum 15', obręcze kół stalowe,	
2.	Pełnowymiarowe koło zapasowe	
3.	Data produkcji opon – nie starsze niż 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru pojazdu,	
4.	Opony wielosezonowe	
X.	Oświetlenie:	
1.	Światła do jazdy dziennej	
2.	Przednie światła przeciwmgielne	
XI.	Wypożażenie:	
1.	Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym	
2.	Klimatyzacja	
3.	Centralny zamek sterowany zdalnie, działający na wszystkie drzwi	
4.	Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem, sterowany zdalnie z kluczyka lub pilota alarmu	
5.	Elektrycznie regulowane szyby w przednich drzwiach	
6.	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne	
7.	Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, minimum 2 głośniki	
8.	Fotel kierowcy z minimum: regulacją wysokości, regulacją pochylenia oparcia, przesuwany przód-tył	
9.	Dodatkowe gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej	

Załącznik nr 6 - Formularz część 6

10.	Immobiliser	
11.	Czujniki parkowania tył	
12.	Oświetlenie wnętrza pojazdu	
13.	Oświetlenie przestrzeni ładunkowej	
14.	Przestrzeń ładunkowa wodoszczelna, ściany, sufit, osłony drzwi, osłony nadkoli wykonane z gładkiego, łatwo zmywalnego materiału (laminatu, izolacja wewnętrzna poliuretanowa) lub rozwiązanie równoważne posiadające Atest PZH	
15.	Zabezpieczenie podłogi i ścian (do wysokości ok. 500 mm) w przestrzeni ładunkowej blachą aluminiową ryflowaną	
16.	Uchwyty do mocowania ładunków – minimum 4 (po jednym w każdym rogu przestrzeni ładunkowej) umieszczone w systemowych miseczkach poniżej poziomu podłogi.	
17.	Komplet dywaników gumowych na przód pojazdu	
18.	Apteczka samochodowa spełniająca wymagania norm DIN13164 – 1szt.	
19.	Gaśnica	
20.	Trójkąt ostrzegawczy	
21.	Lewarek	
22.	Klucz do kół	
23.	Kamizelka odblaskowa – ilość zgodna z ilością miejsc siedzących	
24.	Minimum dwa komplety kluczyków	

Zamawiający wymaga na etapie RFI do przesłania wraz z wyceną:

- 1. Szczegółowych warunków gwarancji (w tym podanie okresów gwarancji).**
- 2. Informacji o normatywach i czynnościach serwisowych do przebiegu 200 000 km.**
- 3. Szacunkowego kosztu serwisu na podstawie powyższych normatywów serwisowych w okresie do 5 lat eksploatacji lub do przebiegu do 200 tkm.**

Dane firmy składającej wycenę			
Nazwa	Adres /NIP	Adres mailowy	Nr telefonu

Załącznik nr 6 - Formularz część 6

FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ DLA CZĘŚCI 6			
Nazwa producenta i model proponowanego pojazdu	Szacowany termin realizacji (przewidywana możliwa data dostawy)	Liczba sztuk	Cena netto w [PLN] za sztukę
		1	
Szacunkowy kosztu serwisu na podstawie powyższych normatywów serwisowych w okresie do 5 lat eksploatacji lub do przebiegu do 200 tkm			

.....
Data i podpis