

Część 6 DOSTAWCZY 2 OSOBOWY Z IZOTERMĄ – 1 pojazd

I) Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR	
1) Grupa lekkie dostawcze/ Klasa kombi van	Zaoferowane rozwiązania Prosimy uzupełnić: TAK lub opis rozwiązania równoważnego
II) Silnik:	
1) Spalinowy, wysokoprężny lub iskrowy, rzędowy	
2) Liczba cylindrów min. 4	
3) Rodzaj paliwa – olej napędowy lub benzyna	
4) Moc minimalna 70 kW	
5) Norma emisji spalin minimum Euro 6	
III) Skrzynia biegów i układ napędowy:	
1) Przekładnia manualna minimum 5-cio biegowa + 1 bieg wsteczny	
2) Przedni napęd	
IV) Nadwozie	
1) Drzwi boczne, prawe, przesuwne, nieprzeszkolone	
2) Tyłne drzwi dwuskrzydłowe – nieprzeszkolone izolowane jak zabudowa	
3) Przestrzeń ładunkowa nieprzeszkolona o długości minimum 1600 mm	
4) Ilość miejsc siedzących – 2 lub 3	
5) Długość całkowita minimum 4400 mm	
6) Ładowność minimum 600 kg	
V) Lakier:	
1) Kolor biały	
VI) Układ hamowania i kontroli trakcji:	
1) ABS	

2) System stabilizacji toru jazdy	
VII) Układ kierowniczy:	
1) Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej płaszczyźnie: góra-dół	
2) Wspomaganie układu kierowniczego	
VIII) Bezpieczeństwo:	
1) Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera	
IX) Koła:	
1) Wszystkie koła minimum 15", obręcze kół stalowe	
2) Pełnowymiarowe koło zapasowe	
3) Data produkcji opon – nie starsze niż 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru pojazdu	
4) Opony wielosezonowe	
X) Oświetlenie:	
1) Światła do jazdy dziennej	
2) Przednie światła przeciwmgielne	
XI) Wyposażenie:	
1) Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym	
2) Klimatyzacja	
3) Centralny zamek sterowany zdalnie, działający na wszystkie drzwi	
4) Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem, sterowany zdalnie z kluczyka lub pilota alarmu	
5) Elektrycznie regulowane szyby w przednich drzwiach	
6) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne	
7) Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, minimum 2 głośniki	
8) Fotel kierowcy z minimum: regulacją wysokości, regulacją pochylenia oparcia, przesuwany przód-tył	
9) Dodatkowe gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej	

10) Immobiliser	
11) Czujniki parkowania minimum tył	
12) Oświetlenie wnętrza pojazdu	
13) Oświetlenie przestrzeni ładunkowej	
14) Przestrzeń ładunkowa wodoszczelna, ściany, sufit, osłony drzwi, osłony nadkoli wykonane z gładkiego, łatwo zmywalnego materiału (laminatu, izolacja wewnętrzna poliuretanowa) lub rozwiązanie równoważne posiadające Atest PZH	
15) Zabezpieczenie podłogi i ścian (do wysokości ok. 500 mm) w przestrzeni ładunkowej blachą aluminiową ryflowaną	
16) Uchwyty do mocowania ładunków – minimum 4 (po jednym w każdym rogu przestrzeni ładunkowej) umieszczone w systemowych miseczkach poniżej poziomu podłogi.	
17) Komplet dywaników gumowych na przód pojazdu	
18) Apteczka samochodowa spełniająca wymagania norm DIN13164 – 1szt.	
19) Gaśnica	
20) Trójkąt ostrzegawczy	
21) Lewarek	
22) Klucz do kół	
23) Kamizelka odblaskowa – ilość zgodna z ilością miejsc siedzących	
24) Minimum dwa komplety kluczyków	
XII) Wymagana dokumentacja (wyłącznie w języku polskim)	
1) Kpl. dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu	
2) Książka gwarancyjna pojazdu	
3) Szczegółowe warunki gwarancji	
4) Instrukcja obsługi pojazdu	
5) Gwarancje zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego	
6) Instrukcje obsługi zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego	

7)	Pisemna zgoda producenta/gwaranta/importera Pojazdu na montaż poza autoryzowanymi stacjami obsługi producenta pojazdów, dowolnych urządzeń monitorujących bez utraty gwarancji producenta pojazdu	
8)	Aktualny katalog stosowanych części zamiennych dla całego pojazdu (w wersji papierowej lub dostęp do wersji elektronicznej)	
9)	Informacja o normatywach i czynnościach serwisowych do przebiegu 200 000 km	Dołączamy do oferty dokument zawierający serwisowe rbh pracy planowane przy danym przebiegu, dla zakładanych czynności serwisowych
10)	Atest PZH dla zabudowy części ładunkowej	

.....

Miejscowość i data

.....

podpisy Wykonawcy