

Pick-Up większa moc, podwójna kabina

I) Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR:

- 1) Grupa Pick-Up / Klasa Pick-Up

II) Silnik:

- 1) Spalinowy, wysokoprężny,
- 2) Liczba cylindrów min. 4
- 3) Rodzaj paliwa – olej napędowy
- 4) Moc minimalna 110 kW
- 5) Maksymalny moment obrotowy- 360 Nm
- 6) Norma emisji spalin minimum Euro 6

III) Skrzynia biegów i układ napędowy:

- 1) Przekładnia manualna minimum 5-cio biegowa + 1 bieg wsteczny
- 2) Napęd 4x4 z reduktorem

IV) Nadwozie

- 1) Nadwozie minimum 4 drzwiowe (tylne dwuskrzydłowe) typu furgon
- 2) Kabina podwójna,
- 3) Ilość drzwi 4
- 4) Przestrzeń ładunkowa – z zabudową z możliwością demontażu - **zabudowa typu hardtop z możliwością demontażu.**
- 5) Dwie lampy Led aluminiowe, dalekosiężne zamontowane na zabudowie hardtop (łatwo demontowane lub złącze do rozpięcia zasilania) , sterowanie z kabiny kierowcy. Doświetlanie drogi terenowej za pojazdem.
- 6) Ilość miejsc siedzących – minimum 5,
- 7) Prześwit podosiowy minimum **250 mm**,
- 8) Kąt natarcia minimum 28 stopni,
- 9) Kąt zejścia minimum **23 stopni**,
- 10) Kąt rampowy minimum 20 stopni,
- 11) Kąt przechyłu bocznego minimum **25 stopni**,
- 12) Głębokość brodzenia minimum 700mm.

V) Lakier:

- 1) Kolor biały

VI) Układ hamowania i kontroli trakcji:

- 1) Układ hamulcowy tarczowy, wyposażony w system ABS
- 2) System stabilizacji toru jazdy
- 3) System zabezpieczający przed poślizgiem kół napędzanych podczas przyspieszania
- 4) System kontroli zjeżdżania z góry.

VII) Układ kierowniczy:

- 1) Wspomaganie układu kierowniczego
- 2) Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej płaszczyźnie

VIII) Bezpieczeństwo:

- 1) Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera
- 2) System stabilizacji toru jazdy
- 3) System wspomagania ruszania pod górę

IX) Koła:

- 1) Koła minimum 17", opony 285/70 z bieżnikiem terenowym AT terenowym AT
- 2) obręcze kół stalowe,
- 3) Zamontowane opony nie starsze niż 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru samochodu
- 4) Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą typu AT identyczną jak zamontowane na samochodzie

X) Oświetlenie:

- 1) Światła do jazdy dziennej
- 2) Przednie światła przeciwmgielne

XI) Wyposażenie:

- 1) Klimatyzacja,
- 2) Ogrzewanie postojowe,
- 3) Wspomaganie układu kierowniczego,

- 4) Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem, sterowany zdalnie z kluczyka lub pilota alarmu,
- 5) Elektrycznie regulowane szyby - minimum w przednich drzwiach,
- 6) Elektrycznie regulowane lusterka boczne,
- 7) Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej płaszczyźnie: góra-dół,
- 8) Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth **lub radio niefabryczne z funkcją Bluetooth**,
- 9) Fotel kierowcy z minimum: regulacją wysokości, regulacją pochylenia oparcia, przesuwany przód-tył,
- 10) Minimum 1 gniazdo 12V w kabinie,
- 11) Immobiliser,
- 12) Montaż video-rejestratora przód z adapterem zasilania, funkcja trybu parkingowego (tryb GUAD HD, HDR, karta sim min. 128 GB), funkcje bezprzewodowe WiFi/Bluetooth,
- 13) Czujniki parkowania tył lub kamera cofania tył,
- 14) Oświetlenie wnętrza pojazdu,
- 15) Belka LED aluminiowa (off road) dalekosiężna zamontowana na kabinie kierowcy, sterowanie oświetlenia z kabiny. Doświetlenie drogi w terenie przez pojazd.
- 16) Zabezpieczenie zderzaków tylnych osłonami, zabezpieczającymi przed przedostaniem się błota na czujniki - radary - Dodatkowe osłony w zderzakach zabezpieczające czujniki radarowe przed przedostaniem się błota i gliny, chyba że zderzak jest tak skonstruowany aby zabezpieczyć zamontowane czujniki (doświadczenie w eksploatacji pojazdów w ciężkich warunkach terenowych wykazuje możliwość uszkodzenia tych czujników błotem, grudkami ziemi, itp.)
- 17) Wnętrze pojazdu - podłoga i ścianki boczne zabezpieczone przed absorbowaniem wilgoci, łatwo zmywalne.
- 18) Podłogi, ścianki boczne do wysokości burty oraz nadkola w przestrzeni ładunkowej wyłożone powłoką ochronną o podwyższonej wytrzymałości i ścieralności odporne na zabrudzenia i łatwo zmywalne.
- 19) Umieszczone w podłodze lub w ścianach bocznych minimum 4 (minimum w każdym narożniku) zaczepy do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej,
- 20) Pokrowce wszystkich siedzeń z materiału o podwyższonej wytrzymałości, odporne na zabrudzenia, łatwo zmywalne, nie absorbujące wilgoci.
- 21) Fartuchy przeciw błotne dla obu osi,
- 22) Komplet osłon metalowych podwozia (miski olejowej, skrzyni biegów, dyferencjału, zbiornika paliwa i adblue) – osłony nie gromadzące błota, gliny, przelotowe,
- 23) Komplet dywaników gumowych rynienkowych wysokich przód i tył. Dodatkowo wykładzina gumowa, dopasowana do wnęki podłogi pod dywaniki - dodatkowe zabezpieczenie przed błotem.
- 24) Apteczka samochodowa spełniająca wymagania norm DIN13164 – 1szt.,
- 25) Gaśnica,
- 26) Trójkąt ostrzegawczy,
- 27) Lewarek,
- 28) Klucz do kół,
- 29) Kamizelka odblaskowa – ilość zgodna z ilością miejsc siedzących,
- 30) Minimum dwa komplety kluczyków,
- 31) Funkcja lokalizacji i śledzenia trasy przejazdu pojazdu systemem GPRS z magistrali CAN pojazdu oraz bezprzewodową transmisją danych GPRS i oprogramowaniem w języku polskim - dane muszą być odczytywane w posiadanej przez Kopalnię Turów aplikacji MyCar (Autolog).
- 32) Hak holowniczy kulowy (max. masa przyczepy 3500 kg, nacisk pionowy powyżej 150 kg),
- 33) Wiązka haka dedykowana, instalacja elektryczna 7 pin.

XII) Wymagana dokumentacja (wyłącznie w języku polskim)

- 1) Kpl dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu
- 2) Książka gwarancyjna pojazdu
- 3) Instrukcja obsługi pojazdu
- 4) Szczegółowe warunki gwarancji
- 5) Gwarancje zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego
- 6) Instrukcje obsługi zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego

- 7) Pisemna zgoda producenta/gwaranta/importera Pojazdu na montaż poza autoryzowanymi stacjami obsługi producenta Pojazdów, dowolnych urządzeń monitorujących bez utraty gwarancji producenta Pojazdu
- 8) Aktualny katalog stosowanych części zamiennych dla całego pojazdu (w wersji papierowej lub dostęp do wersji elektronicznej)
- 9) Informacja o normatywach i czynnościach serwisowych do przebiegu 200 000 km