

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. DANE OGÓLNE POJAZDU

- Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania dot. bezpieczeństwa pracy oraz wymagania STAGE V w zakresie emisji spalin.

- 1.2 Lakier: bez wymaganego koloru

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POJAZDU

- 2.1 Silnik wysokoprężny
- 2.2 Moc silnika nie mniejsza niż 70kW
- 2.3 Masa własna w zakresie 13,5 ton – 17 ton
- 2.4 Pojemność łyżki 0,6m³ do 1m³ (łyżka z zębami)
- 2.5 Wysięgnik jednoczęściowy
- 2.6 Funkcja automatycznej regulacji obrotów silnika
- 2.7 Szerokość całkowita maszyny min. 340 cm
- 2.8 Długość gąsienic min. 360 cm
- 2.9 Maszyna wyposażona w urządzenie GPS
- 2.10 urządzenie pomiarowe zużycia paliwa wraz z umieszczoną w zbiorniku sondą pomiarową poziomu paliwa, funkcją lokalizacji i śledzenia trasy przejazdu maszyny oraz bezprzewodową transmisją danych GPRS i oprogramowaniem w języku polskim - aplikacji AUTOLOG,

3. PODWOZIE MASZYNY

- 3.1 Gąsienice stalowe o szerokości płytki min. 900mm
- 3.2 Podwozie typu X

4. NADWOZIE MASZYNY

- 4.1 Kabina zgodna z normami ROPS
- 4.2 Kabina z oknem dachowym
- 4.3 Kabina wyposażona w drzwi z zamkiem
- 4.4 Kamera robocza na przeciwwadze
- 4.5 Kratki osłaniające tylne lampy zespolone
- 4.6 Siedzenie operatora z zawieszeniem pneumatycznym
- 4.7 Radio samochodowe CD MP3, komplet głośników, antena
- 4.8 Klimatyzacja
- 4.9 Osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową
- 4.10 Korek wlewu paliwa zamykany na klucz
- 4.11 Automatyczny system centralnego smarowania osprzętu roboczego
- 4.12 Wyłącznik akumulatorów
- 4.13 Gniazdo rozruchowe
- 4.14 Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu: powietrzne – suche, wyposażone w panel sterujący zamontowany w kabinie kierowcy, umożliwiający regulację temperatury. Ogrzewanie zintegrowane z fabrycznym zbiornikiem paliwa

5. BEZPIECZEŃSTWO

- 5.1 Pasy bezpieczeństwa
- 5.2 Światła na kabinie (z przodu i z tyłu) LED
- 5.3 Światła robocze w ramie i na wysięgniku LED
- 5.4 Światło robocze z tyłu maszyny LED
- 5.5 Sygnał dźwiękowy cofania
- 5.6 Zawory bezpieczeństwa siłowników
- 5.7 Ostrzeganie przed przeciążeniem
- 5.8 Zewnętrzne lusterka wsteczne
- 5.9 Fabryczny immobilizator
- 5.10 Gaśnica 2kg ABC zamocowana w kabinie, apteczka, kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy
- 5.11 Sygnał dźwiękowy

Załącznik nr 1 - Formularz część 1

5.12	Światło ostrzegawcze na dachu kabiny
5.13	Hamulec obrotu
6. KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ	
6.1	Lampki oświetlenia wnętrza pojazdu
6.2	Fotel kierowcy z regulacją przesuwu i pochylenia oparcia
6.3	Tapicerka foteli – materiał o podwyższonej trwałości ciemnej barwy
6.4	Dywaniki gumowe, głębokie
7. UKŁAD HYDRAULICZNY	
7.1	Siłowniki wyposażone w zamki hydrauliczne
7.2	Instalacja wyposażona w szybkozłącze
7.3	Instalacja wyposażona w akumulator hydrauliczny

Dane firmy składającej wycenę			
Nazwa	Adres /NIP	Adres mailowy	Nr telefonu

FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ DLA CZĘŚCI 1			
Nazwa producenta i model proponowanej koparki	Szacowany termin realizacji (przewidywana możliwa data dostawy)	Liczba sztuk	Cena netto w [PLN] za sztukę
		1	

.....
Data i podpis