

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. DANE OGÓLNE POJAZDU

- 1.1 Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania dot. bezpieczeństwa pracy oraz wymagania STAGE V w zakresie emisji spalin.
- 1.2 Lakier: bez wymaganego koloru

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POJAZDU

- 2.1 Silnik wysokoprężny
- 2.2 Moc silnika nie mniejsza niż 70kW
- 2.3 Masa własna w zakresie 13,5 ton – 17 ton
- 2.4 Pojemność łyżki 0,6m³ do 1m³ (łyżka z zębami)
- 2.5 Wysięgnik jednoczęściowy
- 2.6 Funkcja automatycznej regulacji obrotów silnika
- 2.7 Szerokość całkowita maszyny min. 340 cm
- 2.8 Długość gąsienic min. 360 cm
- 2.9 Maszyna wyposażona w urządzenie GPS
- 2.10 System monitorowania poziomu paliwa TECOM

3. PODWOZIE MASZyny

- 3.1 Gąsienice stalowe o szerokości płytki min. 1400mm
- 3.2 Podwozie typu X

4. NADWOZIE MASZyny

- 4.1 Kabina zgodna z normami ROPS i FOG
- 4.2 Kabina z oknem dachowym
- 4.3 Kabina wyposażona w drzwi z zamkiem
- 4.4 Kamera robocza na przeciwwadze
- 4.5 Kratki osłaniające tylne lampy zespolone
- 4.6 Siedzenie operatora z zawieszeniem pneumatycznym
- 4.7 Radio samochodowe CD MP3, komplet głośników, antena
- 4.8 Klimatyzacja
- 4.9 Osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową
- 4.10 Korek wlewu paliwa zamykany na klucz
- 4.11 Automatyczny system centralnego smarowania osprzętu roboczego
- 4.12 Wyłącznik akumulatorów
- 4.13 Gniazdo rozruchowe
- 4.14 Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu: powietrzne – suche, wyposażone w panel sterujący zamontowany w kabinie kierowcy, umożliwiający regulację temperatury. Ogrzewanie zintegrowane z fabrycznym zbiornikiem paliwa

5. BEZPIECZEŃSTWO

- 5.1 Pasy bezpieczeństwa
- 5.2 Światła na kabinie (z przodu i z tyłu) LED
- 5.3 Światła robocze w ramie i na wysięgniku LED
- 5.4 Światło robocze z tyłu maszyny LED
- 5.5 Fotele z zagłówkiem z regulacją wysokości
- 5.6 Zewnętrzne lusterka wsteczne
- 5.7 Fabryczny immobilizer
- 5.8 Gaśnica 2kg ABC zamocowana w kabinie, apteczka, kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy
- 5.9 Sygnał dźwiękowy
- 5.10 Światło ostrzegawcze na dachu kabiny
- 5.11 Zawory bezpieczeństwa z alarmem przeciążenia na siłownikach
- 5.12 Hamulec obrotu

6. KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

6.1	Lampki oświetlenia wnętrza pojazdu
6.2	Fotel kierowcy z regulacją przesuwu i pochylenia oparcia
6.3	Tapicerka foteli – materiał o podwyższonej trwałości ciemnej barwy
6.4	Pokrowce siedzeń (wszystkie miejsca siedzące)
6.5	Dywaniki gumowe, głębokie
6.6	Wzmacniane, podświetlane stopnie, ułatwiające wejście do kabiny (z każdej strony)
6.7	Radio CB z anteną
6.8	Elektrycznie ogrzewana szyba przednia

7. UKŁAD HYDRAULICZNY

7.1	Siłowniki wyposażone w zamki hydrauliczne
7.2	Instalacja wyposażona w szybkozłącze
7.3	Instalacja wyposażona w akumulator hydrauliczny

Dane firmy składającej wycenę

Nazwa	Adres /NIP	Adres mailowy	Nr telefonu

FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ DLA CZĘŚCI 3

Nazwa producenta i model proponowanej koparki	Szacowany termin realizacji (przewidywana możliwa data dostawy)	Liczba sztuk	Cena netto w [PLN] za sztukę
		1	

.....
Data i podpis