



Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	liczba sztuk w pakiecie	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodnie z zapytaniem/interogodne	Dostępne rozmiary	Okres gwarancji
6	Buty sztyblety	Podszwa gumowa olejo-kwasoodporna (do 30% H ₂ SO ₄) i lugooodporna (do 20% NaOH) odporna na zasady, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, odporna na ścieranie, pełnię i temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300 stopni C z głębokim urzeźbieniem protektora oraz absorberami pochłaniającymi energię mikro wstrząsów, chroni przed poslizgiem cholewka wykonana ze skóry naturalnej, konstrukcja cholewki zapewnia bardzo dobrą zwrotność obuwia podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkownika podrozek szalowy który chroni przed uderzeniem 200. połączenie podszewki z cholewką kliszone wzmocnione dodatkowym szyciem bocznym, legość K zapewniająca wygodę użytkownika Rozmiar 39-46. Posiadają certyfikat PN EN 20345 oraz deklaracja zgodności WE, znak CE.	para	64					
7	Czapka chroniąca przed uderzeniem	Do użytku przy pracach warsztatowych, mechanicznych, elektrycznych, instalacyjnych lub magazyńowych. Zgodna z normą EN812. Materiał: - zewnętrzny 100% bawełna, wewnętrzna wkładka z twardego plastiku. Zintegrowane obwory wentylacyjne zapewniające komfort pracy. Temperatura użytkowania zachowująca właściwości czapki: od -30°C do 50°C. Temperatura prania do 30°C. Rozmiary 54 do 59 (regulowany pasek na rzep). Kolor: ciemnozielony. Logo nadruk w kolorze zielonym	szt.	110					
8	Czapka letnia	Czapka z daszkiem, drelich, z regulacją obwodu głowy, przednia część czapki wzmocniona, logo - nadruk w kolorze zielonym	szt.	1 880					
9	Czapka zimowa	Czapka z daszkiem i nausznikami, ortaliczowana, ocieplana z logo - nadruk w kolorze zielonym *	szt.	502					
10	Chorągiewka	Chorągiewka prostokątna na drewnianym sztylu o dł. 35cm żółta lub pomarańczowa.	szt.	34					
11	Fartuch roboczy - tekstylny	Fartuch roboczy damski dla sprzątaczek, rekawy krotkie - 2 kieszonki.	szt.	4					
12	Fartuch skórzany spawalnictwa	Wykonany ze skóry licowej. Zakładany na szyję z zapięciem na kłameczkę z tyłu pleców. Posiadałóg system regulacji, który umożliwia optymalne dopasowanie fartucha do wzrostu i sylwetki użytkownika. Chroniący przed iskrami, małymi rozpryskami stopionego metalu, krótkotrwałym działaniem płomienia, ciepłem kontaktowym, promieniowaniem UV, pochodzącym od łuku. Chroniący również przed urazami Typu 3M kl A2 6055.	szt.	3					
13	Filtry do półmasek	Typu 3M kl A2 6055.	szt.	304					
14	Filtr przeciwpylewy	Filtr przeciwpylewy 592SP2R (do półmasek). Typ 3M	szt.	304					
15	Gwizdek na smyczy	Gwizdek nieprofesjonalny metalowy zwykły z kulką	szt.	42					
16	Kalesony	Gramatura 165-185, Kolor granatowy 80%, Kolor biały 20%, Bawełniane (z poliestrem)	szt.	20					
17	Kask czerwonny	Kask przeznaczony do ochrony górnej części głowy przed urazami wywołanymi przez spadające przedmioty oraz przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 440V. Kompletny kask jest systemem składającym się ze skorupy oraz wężby, które pracują razem jako jeden moduł. Przeznaczony jest do użytkowania w zakresie temperatur od -10°C do +50°C typu Trauvox. *	szt.	600					
18	Kask złoty	Kask przeznaczony do ochrony górnej części głowy przed urazami wywołanymi przez spadające przedmioty oraz przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 440V. Kompletny kask jest systemem składającym się ze skorupy oraz wężby, które pracują razem jako jeden moduł. Przeznaczony jest do użytkowania w zakresie temperatur od -10°C do +50°C typu Trauvox. *	szt.	100					
19	Kask biały	Kask przeznaczony do ochrony górnej części głowy przed urazami wywołanymi przez spadające przedmioty oraz przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 440V. Kompletny kask jest systemem składającym się ze skorupy oraz wężby, które pracują razem jako jeden moduł. Przeznaczony jest do użytkowania w zakresie temperatur od -10°C do +50°C typu Trauvox. *	szt.	40					
20	Kamizelka ocieplana	Kamizelka robocza ocieplana, pikowana, preferowana tkanina poliester/bawełna w kolorze granatowym, zapinana na suwak i napy, górne i dolne kieszenie przykryte patkami zapinanymi na rzepy oraz na suwaki, rekawy wykończone gumkami, logo - nadruk w kolorze zielonym wykonany na plecach o wymiarach 5 X 23 cm. * Rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXL.	szt.	664					

Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-cie	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/tę zgodne	Dostępne rozmiary	Okres gwarancji
21	Kamizelka ostrzegawcza	Pomarańczowa o intensywnej widzialności, dwa pasy odbliaskowe, logo nadruk w kolorze zielonym.	szt.	127					
22	Klapiki łazienne	Klapiki kąpielowe męskie, posiadają protektor antypoślizgowy, wysoką podeszwę w rozmiarach 37-47.	para	1 644					
23	Kombinezon przeciwpyłowy	Jednorazowy z polipropylenu, zapinany na zamek błyskawiczny, z kapturem i gumowymi ściągaczami w rękawach i nadgarstkach.	szt.	300					
24	Kominiarka	Czapka wełniana z otworem na twarz, kolor czarny.	szt.	64					
25	Koszula flanelowa	Koszula flanelowa w kratę, 100% bawełna, gramatura min. 175 g/m ² , zapinana na guziki, długi rękaw, kolor niebieski, kieszonka na lewej piersi.	szt.	2 274					




L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/niezgodne	Dostępne rozmiary	Okres gwarancji
26	Koszula flanelowa z wszywkami	Koszula flanelowa w krąg, 100% bawełna, gramatura 175 g/m ² , zapinana na guziki, długi rękaw, kolor niebieski, kieszonka na lewej piersi. Wszywka czterocyfrowa umieszczona na kieszeni.	szt.	200					
27	Koszulki T-shirt	Koszulka granatowa, 96% bawełna, 4% włókno węglowe, lekka, komfortowa i antystatyczna, z wyszywanym logo o wymiarach 10 x 2,5 cm umieszczonym na lewej piersi, gramatura 195 g/m ² , gęsty spłot. Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL.	szt.	3 962					
28	Kurtka długa ocieplana	Kurtka długa ocieplana, wodoodporna z nylonu odpinana podpinka z polara 180g/m ² , kolor czarno-granatowy, lub granatowy, elastyczne mankiety z zapleciem na rzep, kołnierzyz wykończony polarą, na plecach logo firmy. Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL.	szt.	13					
29	Kurtka ocieplana	Kurtka granatowa z długim rękawem, 100% polyester, ocieplana materiałem typu polar, zapinana na suwak z wyższym logo firmy o wymiarach 10 x 12,5 cm znajdującym się na lewej piersi. Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL.	szt.	444					
30	Kurtka przeciwdeszczowa	Wykonana z dzianiny poliestrowej, powleczonej polichlorkiem winylu. Gramatura materiału 350 gram/m ² , grubość 50 mm. Kolor granatowy. Wyposazony w ściągany kaptur w części twarzonej. Dwie boczne kieszenie. Obustronnie zgrzewane szwy prądem wysokiej częstotliwości. Ochrona przed silnym wiatrem oraz deszczem, odpornym na zginanie przy wysokich ujemnych temperaturach do 50%wilgotności względnej, spełniający europejskie normy: PN-EN 340 i PN-EN 343. Logo - nadruk w kolorze zielonym umieszczone na plecach, o wymiarach 5 X 23 cm. Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL.	szt.	720					
31	Kurtka przeciwdeszczowa Kolej	Wykonana z dzianiny poliestrowej, powleczonej polichlorkiem winylu. Gramatura materiału 350 gram/m ² , grubość 50 mm. Kolor pomarańczowy. Wyposazony w ściągany kaptur w części twarzonej. Dwie boczne kieszenie. Obustronnie zgrzewane szwy prądem wysokiej częstotliwości. Ochrona przed silnym wiatrem oraz deszczem, odpornym na zginanie przy wysokich ujemnych temperaturach do 50%wilgotności względnej, spełniający europejskie normy: PN-EN 340 i PN-EN 343. Logo - nadruk w kolorze zielonym umieszczone na plecach, o wymiarach 5 X 23 cm. Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL.	szt.	49					
32	Latafka dalekiego zasięgu	Z dodatkową przesłoną na światło zielone i czerwone	szt.	44					
33	Maska przeciwpyłowa	Jednorazowa z filtrem w okolicy ust, biała, z gumką wokół głowy, typu FS-17 FFP1 D.	szt.	1 150					
34	Ochronnikłi słucho	Do pracy w hałasie o natężeniu 94-105dB	szt.	225					
35	Okulary ochronne	Okulary z poliwęglanu jednoczęściowe z plastikimi, elastycznymi zausznikami i zintegrowany noskiem z poliwęglanu, osłonki boczne, okulary zabezpieczone przed zarysowaniami, zgodne z normą EN170.	szt.	180					
36	Okulary ochronne/gogle	Gogle z poliwęglanu bezbarwne. Zakładane na elastyczną gumkę, z regulacją długości w miejscu mocowania, zapobiegające parowaniu, posiadające filtry ochronne, z miękką oprawką z PCV z sztywną panoramiczną przeciwoodbiaskową, przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, pozyskiwania kopalni itp. Spełniające wymagania normy EN166.	szt.	180					
37	Okulary przeciwosieczne	Okulary UV 400 z soczewkami przydymionymi, odbiaskowymi z poliwęglanu jednoczęściowe z plastikimi, elastycznymi zausznikami i zintegrowany noskiem z poliwęglanu, osłonki boczne, okulary zabezpieczone przed zarysowaniami, wersja z soczewkami przydymionymi, zgodne z normą EN172 (ochrona przeciwoodbiaskowa).	szt.	1 330					
38	Opaska	Opaska na uszy polar, szerokości opaski 6-10cm; kolor czarny.	szt.	64					
39	Opatrunek	Opatrunek indywidualny wodoszczelny MA151-WWWW-001.	szt.	420					
40	Ręcznik	Ręcznik kąpielowy frotte 100% bawełny, wymiary 140cm x 70 cm, gramatura 550 g	szt.	9 932					
41	Ręcznik	Ręcznik kąpielowy frotte 100% bawełny, wymiary 100 cm x 50 cm, gramatura 550 g.	szt.	85					
42	Rękawice ochronne	Rękawice ochronne wykonane z dretlichu, wzmocnione skórą licową/bydłącą. Zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 2 1) i EN420, Kat II.	para	1 200					

Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowo na 24 m-cz	Cena PLN netto za 1 m.	Cena netto PLN za 1 m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapętlaniem/godzina	Dostępne rozmiary	Okres gwarancji
43	Rękawice ochronne RTENI	Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane nirytem, zakrotzone ściągaczem. Zgodne z normami EN388 (poziom odporności: 4 1 2 1) EN420. Kat II.	para	40 000					
44	Rękawice ochronne dla mechaników	Rękawice ochronne charakteryzujące się ochroną przed przelaniem i rozdzieraniem, dopasowujące się do dłoni, do montażu precyzyjnego. Zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 3 4 2) i EN420. Kat II.	para	3 120					
45	Rękawice ochronne wulkanizatora	Rękawice dziane powlekane kauczukiem nirytowym, odporne na tłuszcz i oleje w zgodzie z normami EN388 (poziomy odporności: 4 2 1 1) EN420. Kat II.	para	396					
46	Rękawice spawalnicze	Rękawice spawalnicze chroniące przed drobnymi rozpyłkami ciekłego metalu przed oparzeniem w wyniku krótkotrwałego kontaktu z rozgrzaną powierzchnią lub płomieniem; przed ciepłem konwekcyjnym oraz promieniowaniem UV pochodzącym od łuku. Pęciopalcowe, ze skóry dydanej, wodoodporne długość 35 cm, na podszewce. Zgodne z normami EN 388 (poziom odporności 4 1 4 3) i EN420-4, Kat. II.	para	160					
47	Skarpety zimowe	Skarpety wykonane z dzianiny typu frotte w technologii "sandwich", ściągacz typu "tenis", skład 60% bawełna tex, wzmacniane włóknem syntetycznym (poliamid/poliester) 167 dix. 40%. Kolor czarny. Skarpety powinny spełniać wymagania norm: PN-P 64/004:2003.	para	4 577					
48	Skutery	Wysoka cholewka ze skórokobrocznych naturalnych metaliowy podnosek dwubarstwowa podszewka PU/PU podszewka o różnicowanej gęstości, olejoodporne ocieplane, w rozmiarach 37-47, cholewka zapinana na napy lub sprzączki, wysokość cholewki 35-40cm. Posiadają certyfikat PN EN 20345 oraz deklaracja zgodności WE znak CE.	para	930					
49	Spodnie robocze kierowcy	Spodnie robocze poliestru-bawełna, typ "bidonów", granatowe, wzmacniane w części kolanowej, kieszenie dwie z przodu i z tyłu, dwie z boku na wysokości uda, zapinane na napy; taśmy odbliaskowe (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbliask szerokość 25 mm).	szt.	640					
50	Spodnie robocze ogrodniczkę wodoszczelne ocieplane	Spodnie na szelkach, ocieplane, wodoodporne, taśmy odbliaskowe (podkład zielony, szerokość całkowita 50 mm odbliask szerokość 25 mm).	szt.	16					
51	Teczka na dokumenty	Teczka kierowcy z klipem i ringiem B-5	szt.	260					
52	Stoperzy	Pakowane po 2 szt. zatyczki do uszu EAR SOFT.	para	10 201					
53	Trzewiki spawacza	Buty olejoodporne, ze skóry licowej, spody antypoślizgowe z podwójnego poliuretanu z przedłużeniem na metalowy podnosek, zapinane na sprzączkę. Rozmiar 39-47. Zgodne z normą PN-EN ISO 20345.	szt.	14					
54	Ubranie antyelektrostatyczne szwedzkie z wszywkami	Tkanina T/C 24 Antistatic 65% poliester, 34% bawełna gramatura 250g/m 2.1% włókno węglowe. Bluza: zapinana na guziki, wykończona u góry kołnierzem, do bioder, rękawy zakończone mankietami. Dół bluzy wykończony taśmą gumową. Jedna kieszeń górna dodatkowo dwie boczne. Spodnie ogrodniczkę: szelki posiadają wszą taśmę gumową, zapinane na klamry. Na wysokości bioder z lewej strony zapiecie na guziki kryje pałki. Spodnie posiadają kieszenie boczne i jedną na nogawce oraz kieszeń na bawełnę. Kolory: zielony, niebieski (CPN) Atekt na 50 prah. Norma EN 1149-5 - Kat II. Logo firmy - nadruk w kolorze zielonym na plecach marynarki. Wszywka czterocyfrowa umieszczona na kieszeni marynarki oraz na klapie kieszeni przy spodniach.	kpl	36					
55	Ubranie ocieplane	Ubranie męskie ciepłochronne do pracy w temp. poniżej -5C spełniające wymagania normy PN-EN 342 (3): zapinane na suwak + guziki, materiał wierzchni bawełna 100% typu drelich, wypełnienie - włókna - poliester 100%, podszewka poliester 100%. Kolor granatowy z logo firmy - nadruk w kolorze zielonym, taśmy odbliaskowe (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbliask szerokość 25 mm).	kpl	370					
56	Ubranie robocze drelichowe	Preferowana tkanina - drelich, bawełna 100% preferowany kolor granatowy; logo - nadruk w kolorze zielonym, pod taśmą odbliaskową (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbliask szerokość 25 mm) Spodnie w pas. Marynarka zapinana na guziki z trzema kieszeniami.	kpl	1 705					
57	Ubranie robocze drelichowe szwedzkie	Preferowana tkanina - drelich, bawełna 100% preferowany kolor granatowy; logo - nadruk w kolorze zielonym, taśmy odbliaskowe (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbliask szerokość 25 mm). Marynarka w pas, ściągacz po bokach, dwie kieszenie na piersiach zapinane na guzik. Spodnie na szelkach z kieszenia zapinana na napy + ligo. Logo na plecach marynarki.	kpl	349					




L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	ilości szacunkowe na 24 m-ce	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/niezgodne	Dostępne rozmiary	Okres gwarancji
58	Ubranie robocze drelichowe szwedzkie z wszywkami	Preferowana tkanina - drelich, bawełna 100% preferowany kolor granatowy, logo - nadruk w kolorze zielonym, taśmy odbiaskowe (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbiask szerokość 25 mm), Marynarka w pas, ściągacz po bokach, dwie kieszenie na piersiach zapinane na guzik. Spodnie na szelkach z kieszenia zapinana na napy + logo. Logo na plecach marynarki. Wszywka czterocyfrowa umieszczona na kieszeni marynarki oraz na klapie kieszeni przy spodniach.	kpl	120					

ADH

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce	Cena PLN netto za J.m.	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/niezgodne	Dostępne rozmiary	Odnies gwarancji
59	Wkłady do ochronników słuchu	<p>Wkłady dopasowane do ochronników słuchu do pracy w hałasie o natężeniu 94-105 dB. 7</p> <p>Bluza ocieplana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor pomarańczowy, - oznakowanie wg wzoru, - odpinane rękawy (zamek) i wyszyta podszewka do tkaniny wierzchniej, - taśma odbiaskowa srebrna o szer. całkowita 5cm, odbiask o szer. 2,5cm, producent taśmy 3MScotchLiteTM typ 8710 naszyta, - rozmiary standardowe zgodne z normą PN-EN 13402-3/2006 i rozmiary niestypowe, - wersja męska. <p>Nici poliestrowo-poliestrowe lub poliestrowo-celulozowe do szycia ubrań mają spełniać PN-EN 12590/2002.</p> <p>Guziki, zamki i dodatki z tworzyw sztucznych muszą być odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne.</p> <p>-ochrona przed niekorzystnym wpływem temperatury do -250C, odzież przeznaczona do prac średnio ciężkich na otwartej przestrzeni.- musi spełniać wymagania normy PN-EN 342.</p> <p>Parametry tkaniny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bawełna 100%, - wykończenie TW (trwały wykurcz), - gramatura min. 290g/m², - ocieplina włókna o masie powierzchniowej 200g/m² z podszewką styjlonową o masie 60g/m², - w rekawach kurtki włókna o masie powierzchniowej 360g/m² z podszewką styjlonową o masie 60g/m², - temperatura prania i suszenia 60°C, suszenie w suszarkach bębnowych, - dopuszczalna kurczliwość po praniu i suszeniu do 2%. <p>Ubranie ocieplane pomarańczowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor pomarańczowy, - oznakowanie wg wzoru, - wyszyta podszewka do tkaniny wierzchniej, - taśma odbiaskowa srebrna o szer. całkowita 5cm, odbiask o szer. 2,5cm, producent taśmy 3MScotchLiteTM typ 8710 naszyta, - rozmiary standardowe zgodne z normą PN-EN 13402-3/2006 i rozmiary niestypowe, - wersja męska. <p>Na spodniach z boku lewej nogawki na wysokości uda dodatkowa kieszeń zapinana długość 18cm, szerokość 10cm.</p> <p>Nici poliestrowo-poliestrowe lub poliestrowo-celulozowe do szycia ubrań mają spełniać PN-EN 12590/2002.</p> <p>Guziki, zamki i dodatki z tworzyw sztucznych muszą być odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne.</p> <p>-ochrona przed niekorzystnym wpływem temperatury do -25C, odzież przeznaczona do prac średnio ciężkich na otwartej przestrzeni.- musi spełniać wymagania normy PN-EN 342.</p> <p>Parametry tkaniny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bawełna 100%, - wykończenie TW (trwały wykurcz), - gramatura min. 290g/m², - włókna ocieplina o masie powierzchniowej 360g/m² - z podszewką styjlonową o masie 60g/m² - temperatura prania i suszenia 60°C, suszenie w suszarkach bębnowych, -dopuszczalna 	kpl	105				
60	Ubranie ocieplane pomarańczowe	<p>Ubranie ocieplane pomarańczowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor pomarańczowy, - oznakowanie wg wzoru, - wyszyta podszewka do tkaniny wierzchniej, - taśma odbiaskowa srebrna o szer. całkowita 5cm, odbiask o szer. 2,5cm, producent taśmy 3MScotchLiteTM typ 8710 naszyta, - rozmiary standardowe zgodne z normą PN-EN 13402-3/2006 i rozmiary niestypowe, - wersja męska. <p>Na spodniach z boku lewej nogawki na wysokości uda dodatkowa kieszeń zapinana długość 18cm, szerokość 10cm.</p> <p>Nici poliestrowo-poliestrowe lub poliestrowo-celulozowe do szycia ubrań mają spełniać PN-EN 12590/2002.</p> <p>Guziki, zamki i dodatki z tworzyw sztucznych muszą być odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne.</p> <p>-ochrona przed niekorzystnym wpływem temperatury do -25C, odzież przeznaczona do prac średnio ciężkich na otwartej przestrzeni.- musi spełniać wymagania normy PN-EN 342.</p> <p>Parametry tkaniny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bawełna 100%, - wykończenie TW (trwały wykurcz), - gramatura min. 290g/m², - włókna ocieplina o masie powierzchniowej 360g/m² - z podszewką styjlonową o masie 60g/m² - temperatura prania i suszenia 60°C, suszenie w suszarkach bębnowych, -dopuszczalna 	kpl	52				

L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodnie z zapytaniem/niezgodne	Dostępne rozmiary	Okres gwarancji
61	Ubranie robocze drelichowe pomarańczowe	<p>Bluza robocza drelichowa typ szwedzki wykonana z tkaniny drelichowej o składzie surowcowym 100% bawełna, o gramaturze 290g/m², trwały wykurcz. TW (kurczliwość po praniu i suszeniu w suszarce bębnowej do 2%) w rozmiarze zgodnym z systemem oznaczania wg PN-P-84525:1998. Wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 340:2006, PN-P-84525:1998, PN-EN 12590/2002, PN-EN 471:2010</p> <p>spodnie robocze na pasek: dwie kieszenie naszyte na przodzie poniżej pasa, jedna kieszeń naszyta z tyłu po prawej stronie z kląpką kryjącą zapinaną na guzik, jedna kieszeń naszyta na prawej nogawce z boku przy szwie brz. całkowita (długa wąska szer. 10 cm, długość 20cm), z boku lewej nogawki na wysokości uda naszyta dodatkowa kieszeń zapinana na guzik 9długość 18 cm, szerokość 10 cm), obwód pasa regulowany paskami naszytymi po bokach zapinanymi na guziki, wzmocnienia wszyte na kolanach, wzmocnienia wszyte w kroku po wewnętrznej stronie nakrywające szwy, szwy kryte, guziki i dodaki: z tworzyw sztucznych odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne (w tym pranie chemiczne), mocowanie guzików i wykonanie dziurek tylko na podwójnej warstwie materiału, do każdej sztuki wyrobu wszyta metka z trwałym oznakowaniem nazwy producenta, rozmiarom i przepisem konserwacji, nici użyte do szycia w kolorze pomarańczowym, na obydwu nogawkach poniżej kolan naszyty jeden pas taśmy odblaskowej srebrnej o szer. 5 cm (producent taśmy 3M Scotch-lite typ 6910).</p>	kpl	93					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce	Cena PLN netto za J.m.	Cena netto PLN za J.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodnie z zapytaniem/niezsądne	Dostępne rozmiary	Okres gwarancji
62	Ubranie dla spawaczy	<p>bluza trudnopalna (spawnicza)</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: granatowy, - rozmiary standardowe zgodnie z normą PN-EN 13402-3:2006 i rozmiary nietypowe. - Odzież musi spełniać wymogi norm PN-EN ISO 11612. - logo - nadruk w kolorze zielonym. <p>Parametry tkaniny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina bawełniana niepalna, - właściwości niepalne do 50 prań w temperaturze prania i suszenia 600C, suszenie w suszarkach bębnowych, - gramatura: tkanina zewnętrzna - min. 270g/m²; - tkanina wewnętrzna (podszewka) - min. 250g/m²; - konstrukcja wzrobu: - karczek (przód, tył) wzmoconone z wentylacją, - nici niepalne do szwou na zewnątrz wyrobu. <p>Spodnie trudnopalne (spawnicze):</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: granatowy, - oznakowanie wg wzoru, taśmy odblaskowe (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odblask szerokość 25 mm), - rozmiary standardowe zgodnie z normą PN-EN 13402-3:2006 i rozmiary nietypowe. <p>Parametry tkaniny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina bawełniana niepalna, - właściwości niepalne do 50 prań w temperaturze prania i suszenia 600C, suszenie w suszarkach bębnowych, 	kpl	12					
63	Kurtka ocieplana*	<p>Wytrzymała tkanina wierzchnia poliamidowa z powłoką poliuretanową zapewniającą wodoodporność 10 000mm H₂O oraz paroprzepuszczalność 8 000g/m²/24h. Kaptur chowany w stojce, odpinane rękawy. Zamek główny dwustronnie rozdzielczy, plisa przodu zakrywająca główne zapięcie zapinana na taśmie samoczepną. Kurtka od wewnątrz wykończona podszewką siatkową, wzmoconia na lokciach. 2 kieszenie z przodu na wysokości bioder, kieszeń wewnętrzna. Kurtka musi posiadać emblematy: na plecach (Ø 200 Państwowe Ratownictwo Medyczne) na przód (nazwa funkcji - kierowca), na rękaw (Ø 90 Państwowe Ratownictwo Medyczne)</p>	szt.	2					
64	Koszulka T-shirt*	<p>Wykonana z dzianiny termoaizyjnej w kolorze czarnym wysokowidzialnym (neon) lub 100 % bawełny 1-hizyskowej 210 g/m² w kolorze czerwonym. Prosty krój z krótkimi rękawami, u góry wykonany na pokrogiu delikatnym ściągaczem, lamówka wokół rękawów i dołu koszulki. Boki koszulki ze wstawkami w kolorze czarnym. Na piersi naszyty emblemat o Ø 90 Państwowe Ratownictwo Medyczne.</p>	szt.	2					
65	Koszulka z długim rękawem*	<p>Wykonana z dzianiny termoaizyjnej w kolorze czarnym wysokowidzialnym (neon) lub 100 % bawełny 1-hizyskowej 210 g/m² w kolorze czerwonym. Prosty krój z długimi rękawami, u góry wykonany na pokrogiu delikatnym ściągaczem, lamówka wokół rękawów i dołu koszulki. Boki koszulki ze wstawkami w kolorze czarnym. Na piersi naszyty emblemat o Ø 90 Państwowe Ratownictwo Medyczne.</p>	szt.	2					
66	Spodnie całosezronowe*	<p>Wytrzymała tkanina wierzchnia poliamidowa z powłoką poliuretanową zapewniającą wodoodporność 10 000mm H₂O oraz paroprzepuszczalność 8 000g/m²/24h. Wstawki w kolorze czarnym w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia. Dwie kieszenie z przodu pasy, jedna kieszeń z tyłu. Na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości 1/2 uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapką (zapinane na zamek błyskawiczny lub rzep). Na kolanach wzmoconia. W pasie spodni kieszenie zewnętrzne przykryte paskami, na kolanach wzmoconia. U góry spodni podziptynywacze paska. Wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wyszyte zamki błyskawiczne, dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek.</p>	para	2					
67	Spodnie letnie*	<p>Barwa czerwona wysokowidzialna, wykonane z mieszanki bawełny i poliestru. Wstawki w kolorze czarnym w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia. Dwie kieszenie z przodu poniżej pasa, jedna kieszeń z tyłu przykryta klapką (zapinane na zamki błyskawiczne). Na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości 1/2 uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapką (zapinane na zamek błyskawiczny lub rzep). Na kolanach wzmoconia. W pasie spodni szlufki i gumy w bokach dla lepszego dopasowania. Dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek.</p>	para	2					
68	Bluza letnia*	<p>Bluza wykonana z mieszanki bawełny i poliestru, barwa czerwona wysokowidzialna. Z przodu jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej, dwie kieszenie na wysokości bioder. Regulacja dołu rękawa, rozcięcie po bokach. Plisa z przodu zapinana na napy. Bluza musi posiadać emblematy: na plecach (Ø 200 Państwowe Ratownictwo Medyczne) na przód (nazwa funkcji - kierowca), na rękaw (Ø 90 Państwowe Ratownictwo Medyczne)</p>	szt.	2					

L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowo na 24 m-ce	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/niezgodne	Dostępne rozmiary	Okres gwarancji
69	Bluza polarowa*	Wykonana z przędzy poliestrowych, gramatura od 270 do 350g/m2. Wysoka ciepłochłonność, wykończenie antypillingowe. Kapłur chowany w stojce. Zamek główny dwustronnie rozdzielczy. Z przodu trzy kieszenie zapinane taśmą brygosszczelną, rękawy wykonane taśmą posiadająca wzmożnienia na lokciach - regulacja obwodu. Karzelek i tył bluzy w kolorze czarnym. Na plecach logo (Ø 200 Państwowe Ratownictwo Medyczne) na przód (Ø 90 Państwowe Ratownictwo Medyczne)	szt.	2					
70	Buty skórzane letnie*	Buty z wysoką cholewką. Materiał: wierzchni - skóra licowa. Język: miechowy, wypełniony pianką poliuretanową o grubości 10 mm. Wkładka - wymienna z wysoką absorpcją i desorbacją wody. Elastyczne szwy, odporne na przetarcia. Wklejana, termoplastyczny zapiepek, odpowiednio usztywniony, chroniący piętę przed uszkodzeniem i zapewniający stabilność. SZNUROWADKO - okrągłe, PES plecione z plastikowym wykończeniem, grubość 5 mm, kolor czarny. Buty zgodne z normą EN ISO 20347:2012. Kategoria ochronna - S3 SRC. Posiadające certyfikat CE. Rozmiar 39-47.	para	2					







Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowo na 24 m-ce	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/interogodne	Dostępne rozmiary	Okres gwarancji
71	Kurtka przeciwdeszczowa*	Kombinezon typu stojka, całość zapinana na zamek. Posiadająca dwie wpuszczone kieszenie na biodrach zapinane na zamek wodoodporny. Z przodu kurtki kieszeń pionowa zapinana na zamek wodoodporny. Wzmocnienia na rękawach oraz karczku z wodoodpornego materiału "cordury" odporne na otarcia. Zastosowano oznaczenia odbłaskowe typu rzep na rękawach i z tyłu polaru zgodnie z Polską Normą PN-EN 471 + A1:2008 Wykonana z technologii trowarstwowej, oddychającego materiału poliestrowego, łączącego polar z techniczną dzianiną przeciwdeszczową, zapewniającą maksimum ochrony przed warunkami atmosferycznymi (deszcz, śnieg). Membrana pomiędzy dwoma warstwami Materiał: 10000 mm H ₂ O-3000 g/m ² 24h	szt.	2					
72	Czapka letnia	Czapka z daszkiem, skład (bawełna 60%, poliester 40%) z regulacją obwodu głowy, przednia część czapki wzmocniona. Barwa fluorescencyjna czerwona z czarnymi wstawkami zgodna z normą PN-EN 471	szt.	2					

Legenda do odwołań użytych w opisie asortymentu

- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG
- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG z dnia 21.12.1989 roku w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, 10, str. 98) oraz z normami zharmonizowanymi: PN-EN ISO 20344:2007, PN-EN ISO 20344:2007/A1:2008, PN-EN ISO 20347:2007, PN-EN ISO 20347:2007/AC:2007, PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008
- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną PN-EN 345-1:1996. Obuwie bezpieczne do użytku w pracobędach w środkach ochrony indywidualnej, certyfikatu oceny typ. we nr
- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną PN-EN 345-1:1996
- Środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymogami Dyrektywy 89/686/EWG odpowiadają standardom narodowym oraz transponują z harmonizowanymi normami europejskimi EN 812, 352, 397, 166.
- Środek zgodny z postanowieniami Dyrektywy o Środkach Ochrony Osobistej numer 89/686/EEC, należącej do grupy Dyrektyw wynkajacych z Artykułu 95 Traktatu Europejskiego, oraz jest certyfikowany i zgodny z Normą Europejska EN 343 Klasa 3 1
- Produkt zgodny z postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EEC oraz we własnych przypadkach, z normą krajową transponującą zharmonizowaną normą nr EN352-1:20025
- Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r (Dz. U. nr 259, poz. 2173), wdrażającego do prawa polskiego dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG oraz z normami zharmonizowanymi: EN 166:1995; EN 166:2001.
- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną PN-EN 345-1:1996
- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną EN420
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki pracy i polityki społecznej z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej oraz Dyrektywie 89/686/EWG
- Posiada certyfikat europejski WEIS/438/2004. Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

* - odzież zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2018r. W sprawie oznaczenia systemu Państwowe Relewnictwo Medyczne

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją Zakupu.
- Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania Umowy.
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

Oświadczamy, że istnie Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ wraz z modyfikacjami ogłoszonymi na stronie: <http://betrans.pl/przetargi> (dotyczy przypadków modyfikacji SIWZ lub IPU przez Zamawiającego) zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyбору naszej oferty, do podpisania Umowy na warunkach w nich przedstawionych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Posiadamy wszelkie niezbędne zezwolenia do należytego wykonania przedmiotowego Zakupu.

[Handwritten signatures and stamps]

Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-cie	Cena PLN netto za j.m.	Cena netto PLN za j.m. (słownie)	Parametry techniczne zgodne z zapytaniem/niezgodne	Dostępne rozmiary	Okres gwarancji
-----	------------	------------------	------	-------------------------------	------------------------	----------------------------------	--	-------------------	-----------------

• Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/dostawiać/roboty budowlane lub podwykonawcy, będziemy przestrzegać wszystkich

• Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej <http://betrans.pl/przelarg>.

• Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego Postępowania należy kierować na adres:

osobą upoważnioną do kontaktu jest

numer telefonu

adres poczty elektronicznej

Miejsce i data

..... podpis osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy

[Handwritten signatures and initials]

Wawel
Arcybud. In